

CEM-AT-9995汽车万用表 USB

产品名称	CEM-AT-9995汽车万用表 USB
公司名称	深圳华盛昌机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋
联系电话	86-075527353188-8125 13613099483

产品详情

at-9995是一款附带rs232无线传输接口的专业汽车数字万用表，具有汽车多项指标测量测试功能； at-9995e是一款附带无线usb接口的多功能专业型汽车万用表，可用于汽车的诊断工作，能够提供多种测量功能。

- 1、4000位数字液晶显示屏带背光及模拟条显示
- 2、用感应钳夹可测量1-12汽缸的汽车发动机转速
- 3、数据保持和相对值功能
- 4、最大值/最小值保持功能
- 5、自动关机
- 6、保险丝电流输入和在所有量程过载保护

功能	最大量程	基本精确度
直流电压	400mv , 4v , 40v, 400v , 1000v	± (1.5%+3d)
交流电压	400mv , 4v , 40v, 400v , 750v	± (0.8%+4d)
直流电流	400ua , 4000ua , 40ma , 400ma , 4a , 20a	± (1.2%+2d)
交流电流	400ua , 4000ua , 40ma , 400ma , 4a , 20a	± (1.5%+4d)
电阻	400 , 4k , 40k , 400k , 4m , 40m	± (0.8%+3d)
转速	600 ~ 4000rpm ; 600 ~	± (2.5%+2d)

	12000rpm(× 10rpm)	
汽缸	1cyl/2cyl/3cyl/4cyl/5cyl/ 6cyl/8cyl/10cyl/12cyl	± (2.5%+2d)
占空比	0.1 ~ 99.9%	± (1.5%+2d)
周期测量	0.1 ~ 20ms	± (3.0%+5d)
脉冲宽度	0.1 ~ 10ms	± (3.0%+5d)
频率	30khz	± (2.0%+2d)
温度	-20 ~760	± (3.0%+2d)
二极管测试	1.5v/0.3ma	± (3.0%+5d)
二极管短路	30 /2.7khz	± (2.0%+2d)

尺寸：197*88.4*41.2 mm 重量：635g

使用说明书 × 1 保修卡 × 1 护套 × 1 表笔 × 2 k型温度探头 × 1 软件cd × 1 rs232电脑线 × 1 感应钳夹 × 1
9v电池 × 1 便携工具箱 × 1 包装彩盒 × 1