CEM-AT-9955数字万用带红外线测温

产品名称	CEM-AT-9955数字万用带红外线测温
公司名称	深圳华盛昌机械实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋
联系电话	86-075527353188-8125 13613099483

产品详情

at-9955是一款附带红外线测温功能的专业汽车数字万用表。

用感应钳夹可测量2-10汽缸的汽车发动机转速 6000位数字液晶显示屏带背光功能 14种功能包括:直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,电阻,转速,汽缸,占空比,频率,温度,,电容,短路以及二极管.
数据保持和相对值功能. 过载提示 自动关机 保险丝电流输入和在所有量程过载保护

直流电压测量 量程： 5个， 400mv, 4v， 40v, 400v， 1000v 基本精确度：±(0.5% + 2d) 交流电压测量 量程： 5个， 400mv, 4v， 40v, 400v， 700v 基本精确度：±(0.8% + 4d) 直流电流测量 量程： 5个， 400ua, 4000ua， 40ma, 400ma， 4a, 20a 基本精确度： ± (1.2% + 2d) 交流电流测量 量程： 5个， 400ua, 4000ua， 40ma, 400ma， 4a, 20a 基本精确度： ±(1.5% + 4d) 电阻测量 最大测量电阻:5个,400w,4kw, 40kw, 400kw, 4mw, 40mw 基本精确度：±(0.8% + 3d) 转速测量 最大测量: 600～4000rpm;600～12000rpm(×10rpm) 基本精确度：±(2.0% + 2d) 汽缸测量: 最大测量:4cyl, 5cyl, 6cyl,8cyl, 10cyl, 12cyl 基本精确度：±(2.5% + 2d) 占空比测量 最大测量频率:0.1～99.9% 基本精确度：±(1.5% + 2d) 频率测量:
最大测量频率为:0.001hz～9.99mhz 基本精确度：± (2.0% + 2d) 温度测量:
最大测量:-20°C~760°C/-4°F~536°F 基本精确度： ±(3.0% + 2d) 红外线温度测量:
最大测量:-20°C~280°C/-4°F~1400°F 基本精确度： ±(3.0% + 2d) 电阻测量: 最大测量: 40nf, 400uf, 4uf, 40uf, 100uf 基本精确度： ±(3.0% + 2d) 脉冲宽度: 最大测量:0.1～10ms 基本精确度：± (3.0% + 5d)
二极管及短路测试 二极管测试时，测试电流0.3ma 典型值；开路电压1.5v dc典型值。

数值保持功能 按下数值保持功能键即可锁定数值。数值保持功能键位于表的左边。当数值保持功能处于活动状态时屏幕上会显示hold。再次按下数值保持功能键即取消此功能。

注意: 当背光灯被打开时数据保持功能是在进行的。再次按下数值保持功能键退出此功能 背光功能用于在光线不足的情况下照亮显示屏。按下背光键2秒可打开背光功能，再次按下此键1秒可关闭背光功能。
量程按键 本仪表为自动量程。按下range键即可切换到手动量程。按量程键可逐步调到你所需的量程范围，按住range键2秒回到自动量。

功能	最大量程	基本精确度
直流电压	400mv, 4v， 40v, 400v， 1000v	± (0.5% + 2d)
交流电压	400mv, 4v， 40v, 400v， 700v	± (0.8% + 4d)
直流电流	400ua, 4000ua， 40ma, 400ma， 4a, 20a	± (1.2% + 2d)
交流电流	400ua, 4000ua， 40ma, 400ma， 4a, 20a	± (1.5% + 4d)
电阻测量	400w,4kw, 40kw, 400kw, 4mw, 40mw	± (0.8% + 3d)
转速测量	600～4000rpm;600～12000rpm(×10rpm)	± (2.0% + 2d)
汽缸测量:	4cyl, 5cyl, 6cyl,8cyl	± (2.5% + 2d)
占空比测量	0.1～99.9%	± (1.5% + 2d)

频率测量	0.001hz～9.99mhz	± (2.0% + 2d)
温度测量	-20°C～760°C/-4°F～1400°F	± (3.0% + 2d)
ir温度测量	-20°C～280°C/-4°F～536°F	± (3.0% + 2d)
电容测量	40nf,400nf,4uf,40uf,100uf	± (3.0% + 2d)
脉冲宽度	0.1～10ms	± (3.0% + 5d)
二极管短路测试	开路电压 1.5v dc;测试电流0.3ma 小于30w,短路蜂鸣2.7khz	

尺寸（hxwxd）：182 x 82 x 55mm 重量：360g

表笔，k型温度探头，感应钳夹，红外探头，9v电池，彩盒，硬盒