

# POLYLAC PA-777B|奇美实业(CHI MEI)

产品名称	POLYLAC PA-777B 奇美实业(CHI MEI)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	品牌:POLYLAC 型号:777B 品名:耐热级/耐热性
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

### 奇美实业POLYLAC ABS PA-777B

是高冲击强度、耐热级ABS树脂,熔融指数是7.5g/10min,用途是发热家电外壳、干发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件、水箱护罩,奇美的POLYLAC®ABS树脂是现今市场上多样化的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,我们的技术,促使ABS树脂在强度、安定性、加工性上有其特殊的搭配组合,奇美POLYLAC®的质量、染色性及外观,深受顾客之信赖及喜好,POLYLAC®已被广泛接受而应用于商业机械、电子零件、通讯设施、个人计算机、电气器具、汽车零件、淋浴用具、行李箱、水龙头及其他家居用品,POLYLAC®涵盖市场上之各种不同规格,且经UL和C-UL认证合格,一般级、高流动级、押出级、阻燃级及耐热级等规格,可实时稳定供货。另外,亦配合新用途开发新品级,以开拓新市场。

以下是ABS塑料树脂/PA-777B/奇美实业/物性表参数

产品介绍	POLYLAC PA-777B应用于发热家电外壳、干发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件、水箱护罩.			
性能	测试条件	单位	测试方法	数值
比重		g/cm <sup>3</sup> ;	ASTM D792	1.03
熔融体积流量	200&deg;C/10.0	cm <sup>3</sup> /10min	内部方法	7.5
筒支梁缺口冲击强度	kg			
伸张强度	23&deg;C	kJ/m <sup>2</sup> ;	ISO179	20
维卡软化温度		MPa	ASTM D638	435
可燃性(UL94)	Thickness 1.50mm	&deg;C	Rate B; ASTM D1525	115
	1.60mm	class	IEC 60695-11-10	HB