

济南新星 厌氧三相分离器参数 金昌厌氧三相分离器

产品名称	济南新星 厌氧三相分离器参数 金昌厌氧三相分离器
公司名称	济南市槐荫区新星塑料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清崮山工业园
联系电话	15053167797

产品详情

三相分离器我公司生产厢式三相分离器在同行业中已达到国内先进水平。

三相分离器结构及原理

三相分离器的结构分为分离沉降室和油室。油、气、水混合物来液进入三相分离器，厌氧三相分离器尺寸，经整流器、波纹板组、斜板组等后大部分液体沉降到分离沉降室的液相区，部分液体靠液体重力继续沉降，剩余的液体经除雾器进一步分离后，气体通过压力调节阀进入天然器系统。沉降下来的油、水混合液停留一段时间后因密度的差别逐渐进行分层，水沉积在集水包和液相区的底部，液相区的上部为油层。当油层的液位高出隔油板顶部时则慢慢流入油室内，然后由油室下部的出油口排出。液相区的水沉降分离到沉降室的底层，并且经过出水阀排出。

三相分离器

一种新型三相分离器，由出气主管、出气支管、出气分配管、槽钢和挡板构成，两两挡板构成截面呈V形的V形挡板，若干V形挡板分别开口朝下放置在槽钢上方构成分离机构，两组分离机构分别上下设置在沉淀室内。该种结构污水处理，厌氧三相分离器参数，分离效果好，基建占地少，投资与运营成本低。其不足之处是V形挡板的上端直接连接排气管，这种设计使得浮渣也会随着气体进入排气管中，会导致排气管堵塞，导致排气不畅，从而导致三相分离器失效，需要清理才能继续使用。

三相分离器批发价格、三相分离器新星塑料厂家供应

三相分离器

概述：三相分离器运用在UASB、EGSB、IC反应器中，是其中也是的设备，它起到固、液、气三相分离的作用。三相分离器设计要求也相当严格，设计上的失误会导致固、液、气三相分离不完全，出水COD Cr升高，处理效果下降。性能良好的三相分离器是UASB、EGSB、IC反应器良好运行的保证。

设备结构：三相分离器主要有反射板、集气槽、集气管、集水槽。

济南新星-厌氧三相分离器参数-金昌厌氧三相分离器由济南市槐荫区新星塑料加工厂提供。“塑料焊接,塑料环保设备,塑料防腐设备”选择济南市槐荫区新星塑料加工厂，公司位于：济南市长清崮山工业园，多年来，济南新星坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南新星期待成为您的长期合作伙伴！