

保冷柜容积:85L温度2-8度

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 保冷柜容积:85L温度2-8度 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 77090.00/件 |
| 规格参数 | 安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

保冷柜容积:85L温度2-8度公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年，总部位于北京，是一家业的恒温冷藏保存设备供应商，主要业务涉及医疗卫生、高校科研、食品检测、农业生态、监测等领域。自成立以来，我们一直努力开拓创新，力求把优良的优异的、适宜的，以满足不同域仪器设备的更高需求。至今，我们的产品及售后对象遍布各地。

保冷柜容积:85L温度2-8度使用说明：

保冷柜容积:85L温度2-8度参数：

层流手术室是采用空气洁净对空间环境进行控制，以确保空气洁净程度符合要求，并保持适宜温度、湿度，从而确保清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。层流手术室是当前医院常见的医疗设施之一，因此层流手术室的日常管理工作也逐渐引起人们重视。层流手术室 1、手术室环境管理
医务人员和各种物品的进出是影响手术室空气洁净度的重要因素，因此做好环境管理十分重要。优良，医务人员必须要穿戴粉手套，并且严禁将私品带入手术室。另外，在层流手术室中，医务人员不得折叠各种布类份、敷料。第二，严格区分洁净流线和非洁净流线。一般来说，医务人员、病患以及各种洁净物品的供应通道为洁净流线；而术后器械、敷料、垃圾等物品的出口为非洁净流线。第三，尽量保证人流和物流的隔离，避免产生交叉感染，以确保层流手术室空气洁净程度。除此之外，层流手术室还应该根据手术操作的具体特点划分出菌、急诊、感染等手术间，进一步确保手术间洁净程度。

2、预防感染管理 优良，在仪器设备进入手术间前，就应该用湿布将其擦拭干净，并组装完毕。第二，

手术后立即处理各种污染物，按照规定分类处理各类垃圾，并从门通道运出。然后擦拭各种器械，清洁整理手术间，避免空气受到污染。第三，手术结束后，在人员全部离开且完成清洁工作后，继续运行手术室净化空调系统，运行15~20分钟后，再关闭空调。第四，每天应在手术前、后，用消毒液各擦拭1次影灯、器械车、桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁消毒。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。层流手术室诚然，手术室净化工程的成败关系到层流手术室的正常使用，但是手术室的管理也是确保手术室正常使用、手术操作安全进行的关键。因此，医疗机构应该制定严格的规章制度，认真履行自身职责，做好手术室的日常管理工作。

保冷柜容积:85L温度2-8度