加德士220号导轨油

产品名称	加德士220号导轨油		
公司名称	上海松行贸易发展有限公司		
价格	3600.00/桶		
规格参数			
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼33 5室		
联系电话	021-51870759 13564869544		

产品详情

加德士220号导轨油

上海松行贸易发展有限公司

联系人:孙同娟

手机:13564869544

电话:021-51870759

q q : 1020786464

传 真: 021-51862151

淘宝旺旺:昆仑石油

阿里旺旺:songhangmy

地 址:上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦320室

加德士导轨油way lubricant

高质量机床滑轨润滑。采用深度精制的矿物基础油、极压添加剂、增黏(胶黏)剂、减摩剂和防锈防腐蚀精制而成。

适用范围

机床滑轨、导轨 水平滑轨 (iso 68) 轻到中型应用场合(is068) 竖直滑轨(iso 220) 更恶劣的场合(iso 220) 适用于bijurr润滑剂自动释放系统 其他要求采用黏附性强、无腐蚀性极压类润滑剂的工业应用场合.

特点

平稳、无振动的运行:本产品含有特殊的减摩剂,润滑性能好,可以减少摩擦及拖拽、防止出现黏滑运动和机床撮动进而提高了机床加工件的表面光洁度。

提高定位精度:特殊的减摩剂和增黏剂使得本产品能形成一层厚厚的高强度油膜,从而保证了刀具盘的定位精度,防止了系统中备零部件的磨损。

减少故障:本产品含有特殊的极压添加剂,即使在重载荷下也能形成一有效的保护膜,从而防止滑轨和导轨的划伤。有效的防锈防腐蚀剂可以保护机床的零部件不生锈,不被腐蚀。

减少润滑剂流失:本产品含有特殊的增黏剂,可防止润滑剂从润滑面尤其是从竖直滑轨面上的流失此外,本产品黏附性好,润滑膜强度高。

项目	加德士导轨油系列			
iso粘度等级	32	46	68	
运动粘度(40)/mm2/s	32	47	68	
粘度指数	102	101	100	
倾点 ()	-24	-27	-21	
闪点 ()	210	216	240	