

加德士220号导轨油

产品名称	加德士220号导轨油
公司名称	上海松行贸易发展有限公司
价格	3600.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼335室
联系电话	021-51870759 13564869544

产品详情

加德士220号导轨油

上海松行贸易发展有限公司

联系人：孙同娟

手机：13564869544

电话：021-51870759

q q : 1020786464

传 真：021-51862151

淘宝旺旺：昆仑石油

阿里旺旺：songhangmy

地 址：上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦320室

加德士导轨油way lubricant

高质量机床滑轨润滑。采用深度精制的矿物基础油、极压添加剂、增黏(胶黏)剂、减摩剂和防锈防腐蚀精制而成。

适用范围

机床滑轨、导轨 水平滑轨 (iso 68) 轻到中型应用场合(is068) 竖直滑轨(iso 220) 更恶劣的场合(iso 220) 适用于bijurr润滑剂自动释放系统 其他要求采用黏附性强、无腐蚀性极压类润滑剂的工业应用场合。

特点

平稳、无振动的运行：本产品含有特殊的减摩剂，润滑性能好，可以减少摩擦及拖拽、防止出现黏滑运动和机床撮动进而提高了机床加工件的表面光洁度。

提高定位精度：特殊的减摩剂和增黏剂使得本产品能形成一层厚厚的高强度油膜，从而保证了刀具的定位精度，防止了系统中备零部件的磨损。

减少故障：本产品含有特殊的极压添加剂，即使在重载荷下也能形成一有效的保护膜，从而防止滑轨和导轨的划伤。有效的防锈防腐蚀剂可以保护机床的零部件不生锈，不被腐蚀。

减少润滑剂流失：本产品含有特殊的增黏剂，可防止润滑剂从润滑面尤其是从竖直滑轨面上的流失此外，本产品黏附性好，润滑膜强度高。

项目	加德士导轨油系列		
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度(40)/mm ² /s	32	47	68
粘度指数	102	101	100
倾点 ()	-24	-27	-21
闪点 ()	210	216	240