

长沙市不锈钢网布,尼龙过滤布,冲孔板网,轧花编织网

产品名称	长沙市不锈钢网布,尼龙过滤布,冲孔板网,轧花编织网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	规格:镀锌铁丝 型号:斜纹编织 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

铁路上部加高网|刺丝滚笼|金属网片防护栅栏

金属网片及栅栏门的网片成形后应整体镀锌并进行热浸塑(或喷塑)处理,镀锌量270g/m²,浸塑厚度0.8mm~1.2mm,喷塑颜色选用墨绿色。涂层应均匀,颜色一致,表面光滑,无流柱,滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。

网片制造精度要求:长度误差 2.5mm,高度误差 3.0mm。

网片平整度要求:凸起或凹进值 5.0mm。冷拔钢丝镀锌前直径误差 0.06mm。焊接网孔误差 3.0mm。焊接网片连接板时,连接板焊接位置应严格控制在设计位置,其位置误差 1.5mm。

矩管边框与连接板、网片钢丝与钢板、网片钢丝与矩管边框的焊接宜采用电阻焊、如用钎焊,应选用合适的焊条,使其变形较小。焊接后应清理焊渣。对焊接产生的变形,应进行平整处理。为保证网片自身有足够的强度,网片焊接点的强度应大于1KN,焊接点脱落数小于4%。

金属网片防护栅栏是一种组装十分灵活的产品,广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等;既可以制作成网墙,又可以作为临时隔离网使用,只需采用不同的立柱固定方式便可实现。