

PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀

产品名称	PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀、PZ973H-10C-DN400电动刀型闸板阀 电动插板阀 电动浆液阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门主要产品。主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、品蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碾、采矿等工足了现化工、农业的自动化要求。

PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀电动装量参数 特点

电源:AC380V、50HZ。

1、启闭迅速,平稳可靠 自动化程度高。

标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等

2、安装高度及位置不受限制。级IP65,可直接用于户外。

3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环

防水型:防水型产品具有防尘、防漫水(JP67)的外壳防护等级 以正常工作。

防爆型(EX):防爆等级为DIIBT4/DI1 Ct4(不含乙炔)

4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开环境温度:-20 -40 。

5、启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。可选:配电气控制器。

PZ973Y-10C DN350电动刀型闸阀主要连接尺寸：

公称 压力 P N (M Pa)	公称 口径 DN (m m)	尺寸 (mm)											电动 装置 型号	公称 转矩 (N · m)	电动 机功 率 (k W)	重量 (kg)
		L	D	D1	D2	b	n-	d	N-M	f	H					
1.0	50	65	165	125	95	14	2-	18	2-M16	3	370	DZ10	100	0.25	58	
	65	65	185	145	118	15	2-	18	2-M16	3	460	DZ10	100	0.25	64	
	80	70	200	160	132	15	4-	18	4-M16	3	590	DZ10	100	0.25	72	
	180	70	220	180	156	16	4-	18	4-M16	3	780	DZ20	200	0.37	84	
	150	80	285	240	211	16	4-	22	4-M20	3	980	DZ20	200	0.37	90	
	200	80	340	295	266	18	4-	22	4-M20	3	1033	DZ30	300	0.55	120	
	250	86	395	350	320	18	6-	22	6-M20	3	1080	DZ30	300	0.55	208	
	300	92	445	400	370	18	8-	22	4-M20	3	1170	DZ30	300	0.55	232	
	350	100	505	460	428	18	10-	22	6-M20	3	1250	DZ30	300	0.55	240	
	400	110	565	515	480	20	8-	26	8-M24	4	1332	DZ45	450	1.5	270	
450	120	615	565	530	22	10-	26	10-M24	4	1480	DZ60	600	2.2	389		