

耐高温过滤棉，耐高温过滤棉

产品名称	耐高温过滤棉，耐高温过滤棉
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

耐高温过滤棉，耐高温过滤棉，热风炉过滤棉

空气中的尘埃粒子，随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动，当微粒运动撞到其它物体，物体间存在的范德华力（是分子与分子、分子团与分子团之间的力）使微粒粘到纤维表面。

根据经验,10000级和100000级洁净厂房(非均匀流),预过滤选用f8过滤器,末端高效过滤器的使用寿命可以达到5年。（目前国内通用的过滤器配置可能只有1-3年的时间）。空气中的尘埃粒子，随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动，当微粒运动撞到其它物体，物体间存在的范德华力（是分子与分子、分子团与分子团之间的力）使微粒粘到纤维表面。

标准尺寸：500*500*20mm

合成纤维耐高温过滤棉产品特性

- 1、采用芳纶合成纤维以非织物迭合制成，风阻小，透气性好，性能稳定耐化学性强。
- 2、阻燃性能佳，不自燃，不助燃，有自熄性，火烧不溶滴，产生少量烟雾，自然碳化。
- 3、耐温250度。

合成纤维耐高温过滤棉用途

- 1、广泛用于化工厂、火电厂、碳黑厂、水泥厂、喷漆厂以及电弧炉、油锅炉、焚化炉的高烟道和热空气过滤。
- 2、过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。
- 3、既能有效除尘，又能抵抗有害烟雾的化学侵蚀。
- 4、过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒以防破坏物品表面油漆质量。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！