

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀

产品名称	PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀主要零部件材料:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀结构特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN N
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80C 四氟密封 180 ° C 硬密封 425C
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀阀体

阀体形式	直通扁平铸造闸阀
公称通径	DN50~1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	国标、德标、美标、日标
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀执行机构

执行器型号	DZW、Q型
电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V-DC、输出信号:4-20mADC	

弗罗帕斯PZ973H-10C-DN400电动刀型闸板阀 电动插板阀 电动浆液阀

主要技术参数

隔爆标志	ExdI1BT4
防护等级	相当IP65(或IP67)
手操功能	手轮
环境温度	-25~+70
环境湿度	95%

注:如需详细执行器参数、请进入电动执行器页面进行查阅技术标准

执行标准	设计制造	结构长度	法兰面尺寸	试验-检验
	JB/T8691-1998	GB/T1-5188.2-94	GB/T9113.1-2000	GB/T13927-92

PZ973Y-10C DN300对夹式电动刀闸阀、电动刀形闸阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	适用介质
1.0	1.5	1.1	烟气、灰、渣水混合物、
1.6	2.4	1.8	空气表