

顶篷过滤棉，顶篷过滤棉

产品名称	顶篷过滤棉，顶篷过滤棉
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

顶篷过滤棉，顶篷过滤棉，油漆房过滤棉

过滤器对气流形成阻力。过滤器的阻力主要由两部分组成，滤料的阻力，过滤器结构的阻力。根据经验，在滤料性能确定的情况下，过滤器的阻力与过滤器的结构关系很大，由此造成的影响可能在50pa左右。过滤器积灰，阻力增加，当阻力增大到某一规定值时，过滤器报废。

适用于各类进风，排风口之初过滤，价格便宜，经久耐用，可反复清洗，性价比高，好用过滤网产品，适用过滤网，适用于各类大型会所、办公大楼空调、新风排风系统，微电子、国内半导体行业、lcd液晶行业、光电行业、电子行业、精密仪器、化学行业、生物行业、食品行业、科研院所和高校等相关洁净行业的空气过滤器，过滤网

标准尺寸：2m*20m*22mm

参数

过滤级别：f5 平均计重效率：98% 测试风速：0.25m/s 额定风量：900 m³/h 初阻力：30pa 终阻力：450pa

特点

- 1、滤料以非织物方式制成。
- 2、渐密式结构使其容尘量大。
- 3、一定风速下仍能保持原来形状更换成本低。
- 4、滤料结实、结合密致，不容易脱落
- 5、顶蓬滤棉有立体喷胶棉、表面胶棉、无胶棉可供选择。
- 6、一般由镀锌钢板框或铝合金框固定。
- 7、双面加金属保护网，用以支撑过滤棉在大风量下不掉毛，不漏气。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！