

生化过滤棉，生化过滤网

产品名称	生化过滤棉，生化过滤网
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

生化过滤棉，生化过滤棉，冷却塔过滤网

新过滤器的阻力称“初阻力”，对应过滤器报废时的阻力值称作“终阻力”，在某些过滤器的样本上有“终阻力”参数，空调工程师也可以根据现场情况改变产品原设计的终阻力值。大多数情况下，使用现场的过滤器终阻力是初阻力的2-4倍。

空气过滤的最大应用是生产车间，其次是商业和工业建筑。此外，过滤设备还常用行下列场合：洁净室；复印设备；室内空气净化器；麻醉气体过滤设备；激光外科手术应用；hvac系统(供暖、通风和空调系统)；恒温室；计算机打印机；工作室空气过滤系统；空调器等。不同工厂对空气质量的要求差别很大。装有排烟罩和污染控制设备的工厂需要补充大量的空气，如果这些工厂所在地区环境空气受到污染，那么在将补充的空气分布到工作场所之前必须先进行过滤。

标准尺寸：2m*1m*30mm 2m*1m*38mm

介绍

- 1、生化过滤网是一种使用范围很广的滤材，主要起到生化过滤的效果。
- 2、也适用于喷漆房排风过滤，多余油漆过滤。
- 3、它主要用于培养硝化细菌，让硝化菌分解水中有毒的nh3/nh4和no2，转化成无毒的no3。

特点

- 1、使用合成树脂的材质制成。
- 2、具有耐药性,耐酸腐蚀性。
- 3、使用寿命长
- 4、它的弹性好，比表面积较大
- 5、不易损坏，同时能有效过滤水中杂物。
- 6、可以改善水质，是一种兼有物理和生化过滤效果的过滤材料。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！