

超高效过滤器，无隔板超高效过滤器

产品名称	超高效过滤器，无隔板超高效过滤器
公司名称	上海峰旋净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金山区亭枫公路2299号1栋
联系电话	021-67676323 13818688810

产品详情

超高效过滤器，无隔板超高效过滤器，超高效过滤网

滤速是指滤料面积上的通过气流的速度，一般以 $l/cm^2 \cdot min$ 或 cm/s 表示。滤速反映滤料的通过能力，反映滤料的过滤性能。滤速低，一般来说可以获得较高得效率。允许通过的滤速低，滤料的阻力较大。

国内常用的无隔板高效过滤器尺寸基本上与国外的相同，有隔板高效过滤器的常用尺寸有 $484mm \times 484mm \times 220mm$ (gb-01型) 和 $630mm \times 630mm \times 220mm$ (gb-03型)，这里的gb与常说的“国标”无关，其中g是代表过滤器，b是代表玻璃纤维。

产品介绍

- 1、无隔板高效空气过滤器过滤材料为玻璃纤维过滤纸。
- 2、外框为铝合金，分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯。
- 3、无隔板高效过滤器由防水阻燃的玻璃纤维滤纸或pp高效滤料组成。
- 4、在出风面可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被破坏。

参数

尺寸可定制。风量可定制。厚度为50mm、70mm。

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！