

PZ673TC气动陶瓷插板门

产品名称	PZ673TC气动陶瓷插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C，PZ673TC气动陶瓷插板门，耐磨插板阀的密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛用于洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域。驱动装置可选用电动、齿轮箱、气动、液动等任意选配。

刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，气动刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中。PZ673TC气动陶瓷插板门产品作用：该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。

4、电/气阀门定位器（调节型用）。

PZ673TC气动陶瓷插板门性能特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸；
- 2、适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆（矿渣）、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统；
- 3、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短；

4、可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命；

PZ673TC气动陶瓷插板门应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸	GB/T 8691 GB/T 15188.2 JB/T 79.1
材料	检验与试验	碳钢 不锈钢	JB/T 8691 GB/T 12229 GB/T 12230
	标志 供货		GB/T 12220 GB/T 12252

PZ673TC气动陶瓷插板门零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	阀杆	2Cr13
2	阀体	WCB	8	支架	WC
3	阀板	304+结构陶瓷	9	螺母	青铜
4	填料	柔性石墨	10	轴承	
5	填料压盖	WCB	11	手轮	Qt4
6	锁轴	2Cr13	12	圆螺母	25

PZ673TC气动陶瓷插板门连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	n-M	D0
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200		60	340	295	265	540	12-M20	360
250		68	405	355	320	630	12-M24	360
300		78	460	410	375	780	12-M24	400
350		90	520	470	435	885	16-M24	400
400		90	580	525	485	990	16-M27	400
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530