

PVC塑料止水带河北衡水止水带东星专业生产

产品名称	PVC塑料止水带河北衡水止水带东星专业生产
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

衡水东星专业生产【桥型橡胶止水带】【山型橡胶止水带】【p型橡胶止水带】【r型橡胶止水带】【型橡胶止水带】【u型橡胶止水带】【z型橡胶止水带】橡胶止水带 300*6橡胶止水带 652型橡胶止水带【乙型橡胶止水带】【丁型橡胶止水带】【h型橡胶止水带】【e型橡胶止水带】【q型橡胶止水带】【钢边橡胶止水带】等产品【衡水东星橡胶止水带】是采用国产优质天然橡胶与各种合格成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多、生产工艺一流、产品质量优越。

塑料止水带它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。我公司生产的塑料止水带规格有:280×6,300×4,300×6,300×8,300×10,350×8,350×10等。pvc塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

pvc塑料止水带施工方法pvc塑料止水带施工方法与橡胶止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得最佳的止水效果。塑料止水带性能指标标准硬度(邵尔a)度 65;拉伸强度，mpa 12;扯断伸长率，%300;撕裂强度;kn/m

25;脆性温度， -30;热空气老化70 ×72h;拉伸强度;mpa 10;扯断伸长率% 240

1. 塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。

2. 塑料止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固

，浇筑过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得最佳的止水效果。

pvc塑料止水带施工注意事项a.当用户在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对塑料止水带造成机械损伤。b.在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。

c.在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。d.止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，保证接头牢固。e.浇筑混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。

我厂生产产品有：橡胶止水带/钢板止水带/pvc止水带/塑料止水带/遇水膨胀止水带/橡胶止水条/遇水膨胀止水条/制品型橡胶止水条/腻子型橡胶止水条/双组份聚硫密封胶/单组份遇水膨胀胶/聚乙烯泡沫板/闭孔泡沫板/泡沫填充板/橡胶围油栏/土工布/土工膜/土工格栅/橡胶护角/车轮挡位器/橡胶减速带/管道密封垫/管道充气封堵器/桥梁充气芯模/耐酸碱手套/软式透水管/预埋注浆管/塑料盲沟等工程材料。

品质源于科技服务源于诚信

衡水东星橡胶有限公司

联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

销售部专线：13292865156

网站：www.jikeyuan.com

qq：1186851475

邮箱：jikeyuan@126.com

地址：河北石家庄平安南大街42号