

弥勒石膏砌块 昆明倍必达建材 石膏砌块公司

产品名称	弥勒石膏砌块 昆明倍必达建材 石膏砌块公司
公司名称	昆明倍必达建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处小板社区居民委员会昆洛路767号
联系电话	13888616976 13888616976

产品详情

操作工艺流程，轻钢隔墙放线 安装门洞口框 安装天地骨 竖向龙骨分格 安装竖向龙骨 安装横向龙骨卡挡 安装石膏板 施工接缝做法 面层施工。

- 1.放线:根据施工图，用水平仪照出上平线，下平线，垂直竖线，然后标点弹线。
- 2.先把门洞口框按施工图安装到位。
- 3.沿弹线位置把天地骨和墙骨安装到位，不足长度可以对接，然后按罩面板分档，分档尺寸有600cm，400cm等根据需要分档。
- 4.根据分档位置安装竖骨，竖骨上下端插入天地骨内用抽芯铆钉固定，或用工具固定。

石膏板：

石膏板可分为普通纸面石膏板（常用）、纤维石膏板以及石膏装饰板。

石膏板是以石膏为主要材料，加入纤维、粘接剂、改性剂，经混炼压制、干燥而成。

其特点具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点且稳定性好、不老化、防虫蛀，弥勒石膏

砌块，可用钉、锯、刨、粘等方法施工。

这种石膏板主要是用在吊顶、隔墙、内墙、贴面板。

纸面石膏板在家居装饰中常用做吊顶材料。

石膏板以建筑石膏为主要原料，一般制造时可以掺入轻质骨料、制成空心或引入泡沫，以减轻自重并降低导热性；也可以掺入纤维材料以提高抗拉强度和减少脆性；又可以掺入含硅矿物粉或有机防水剂以提高其耐水性。

有时表面可以贴纸或铝箔增加美观和防湿性。

石膏板特点是轻质、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调湿、美观。但耐潮性差。石膏板主要用于内墙及平顶装饰，石膏砌块公司，隔离墙体，保温绝热材料，吸声材料，代木材料等。

隔墙用什么规格的石膏板

1、目前市面上石膏板分两种，一种是专门做吊顶的硅钙石膏板，标准规格600mm*600mm*14mm或者600mm*1200mm;另一种则是可作为隔墙和吊顶双用的普通纸面石膏板，石膏砌块厂家，标准厚度规格9.5mm、12mm、15mm，石膏砌块报价，长度的话2400*1200mm等。

2、普通纸面石膏板和腻子的亲和力很高，刮了腻子粉之后，表面非常光滑。只要不在强光的照射下，就不会有太重的反光。除此之外，也可以在这种石膏板上刷涂乳胶漆，装饰效果也不差。从功能性上来分的话，还可以分耐潮、耐火板。

弥勒石膏砌块-昆明倍必达建材-石膏砌块公司由昆明倍必达建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明倍必达建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板岩、文化石具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!