

华青差动远传压力表压力表专业生产厂家

产品名称	华青差动远传压力表压力表专业生产厂家
公司名称	青岛华青自动化仪表有限公司
价格	550.00/只
规格参数	
公司地址	山东省青岛平度市南村镇华青路1号
联系电话	86-53283396878 13370856565

产品详情

青岛华青差动远传压力表、压力表专业生产厂家电话：15254296219；0532-87712197。。。

差动远传压力表的用途和特点：差动远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。仪表内部设置一滑线电阻式发送器，可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上，以实现集中检测和远距离控制，仪表也能就地指示压力，以便于现场工艺检查。仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成。

产品详细信息

加工定制：	是	品牌：	华青
型号：	ytz-150	类型：	差动远传压力表
测量范围：	0.6/1/1.6/2.5 (mpa)	精度等级：	1.6
联接型式：	20x1.5	公称直径：	150 (mm)
环境温度：	85 ()		

是否提供加工定制：	是	品牌：	华青
型号：	ytz-150	类型：	远传
测量范围：	1.6 (mpa)	精度等级：	1
联接型式：	螺纹	公称直径：	150 (mm)
环境温度：	20 ()		

远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。仪表内部设置一滑线电阻式发送器，可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上，以实现集中检测和远距离控制

，仪表也能就地指示压力，以便于现场工艺检查。仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成。远传压力表机械部份的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上，因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时，电阻发送器的转臂（电刷）也相应地得以偏转，由于电刷在电阻器上滑行，使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化，而传至二次仪表上，指示出一相应的读数值。同时，一次仪表也指示相应的压力值。