

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅

旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅执行标准

产品名称	旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:6*100 断裂伸长率: 4% 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司作为一家专业从事旧路改造工程的企业，在产品研发方面不断探索，为客户提供高品质的产品和服务。

本文将为大家介绍泰安腾路工程材料有限公司生产的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅的执行标准，产品参数如下：

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色

，我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅采用玻璃纤维作为材质，这种材质具有良好的耐腐蚀性和抗拉强度，能够有效地增强路面的承载能力和耐久性。

，格栅尺寸为6*100，这种尺寸的格栅适合大部分旧路改造工程的需求，能够满足不同场景下的施工要求。

我们的产品还具有 4%的断裂伸长率，这意味着在外力作用下，格栅保持良好的弹性，能够有效吸收道路运输车辆产生的振动和应力，从而保护路面不易出现裂缝和损坏。

双向格栅种类更是为旧路改造工程提供了更好的可选性，它能够在多个方向上均匀分散载荷，使路面受力更加平衡，延长路面的使用寿命。

格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，这种尺寸的网格能够有效地阻止裂缝的扩张和水分的渗透，提高路面的密封性和抗水性。

最后，我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅采用黑色作为标准颜色。黑色不仅能够提供最佳的视觉效果

果，使路面更加美观，而且黑色具有更好的吸热性能，能够加速路面的融化速度，提高路面的使用安全性。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司生产的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅执行标准符合行业规范，产品参数优良。我们的产品能够为旧路改造工程提供稳定的支持和保护，延长路面的使用寿命，提高路面的安全性和耐久性。