# 郴州水泵机房降噪音噪声治理 净声源环保 水泵降噪

产品名称	郴州水泵机房降噪音噪声治理 净声源环保 水泵降噪
公司名称	湖南净声源环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:湖南江西湖北周边 地址:湖南 品牌:净声源环保
公司地址	湖南省长沙市雨花区洞井街道中海珑悦府1栋140 2
联系电话	17570758444

## 产品详情

水泵机房降噪是净声源环保科技有限公司的一项专业技术服务,我们的服务范围涵盖湖南、湖南江西湖 北周边地区。作为水泵治理降噪的工程师,我们在此向大家介绍水泵降噪的工作原理、操作步骤以及维 护与保养。

#### 工作原理:

水泵机房噪声主要是由水泵的运行引起的。净声源环保科技有限公司针对水泵机房噪声问题,采用了振动隔离与吸音降噪两种技术手段。

振动隔离:通过在水泵的底座和固定底座之间安装专业的隔振垫,减少了水泵机房振动对周围环境的传导,从而有效降低了噪声。吸音降噪:在水泵机房内部安装吸音材料,如吸音板、吸音棉等,有效吸收了声波的反射与传播,降低了水泵运行噪声。

#### 操作步骤:

评估噪声源:工程师会对水泵机房的噪声源进行评估,确定降噪方案。

材料准备:根据评估结果,准备所需要的隔振垫和吸音材料。

安装隔振垫:将隔振垫安装在水泵的底座和固定底座之间,确保水泵与周围环境隔离。

安装吸音材料:在水泵机房内部的墙壁、天花板和地板等位置安装吸音材料,减少噪声的反射与传播。

调试与测试:完成安装后,对水泵进行调试和测试,确保降噪效果达到预期。

### 维护与保养:

定期清洁:定期清洁水泵表面以及安装的吸音材料,保持其清洁度。

检查隔振垫:定期检查隔振垫的完好程度,如发现破损或老化现象应及时更换。 维护吸音材料:定期检查吸音材料的吸音效果,如发现损坏应及时修复或更换。

保持合理运行:合理控制水泵的运行时间和运行速度,以减少噪声产生。

通过以上几个方面的介绍,希望能够为大家提供更全面的水泵降噪知识。如果您需要对水泵机房进行降 噪治理,欢迎选择湖南净声源环保科技有限公司,我们将为您提供专业的技术服务和优质的产品。

隔声阻尼毡配合专业的隔音技术却能让原本吵闹的房间再次恢复宁静,管道应用现在的下水管道大都是PVC管的楼上冲马桶的声音大严重影响了市民的健活,将隔声阻尼毡SL-0直接包附在管道上面可以极大地较低管道发出的噪音4工业应用水泵房