

# 中豫SPU聚脲防水涂料

产品名称	中豫SPU聚脲防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

## 产品详情

【产品简介】喷涂聚脲弹性防水涂料，是由a、b组份构成的现场喷涂成型双组份弹性涂料。a组份是由异氰酸酯与低聚物二元醇或三元醇反应制得的半预聚体；b组份由端氨基树脂或端羟基树脂、液态胺扩链剂、颜料、填料以及助剂组成。a、b组份通过专用喷涂设备的计量泵输送至喷枪，经快速混合，喷至基层表面，快速反应固结成富有弹性、坚韧的防水、防腐和耐磨涂层。【执行标准】

gb/t23446-2009《喷涂聚脲防水涂料》；高速铁路桥梁混凝土桥面喷涂聚脲防水层暂行技术条件

【产品特点】：1、100%固含量，无溶剂，不含任何挥发性有机物（voc），无污染，对环境友好；

2、快速固化，并可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流挂现象；施工周期短；

3、粘结性能优异，与各种基材（混凝土、钢板、木板）均可粘结；

4、涂层密封性、耐水、防渗透水性能优异

5、涂层可耐酸、碱、盐等介质的长期浸泡、腐蚀；可做防腐材料使用；

6、涂层热稳定性好：100℃以下可长期使用，并可承受150℃的短时间热冲击；

7、涂层在-40℃以下仍有良好的柔韧性和力学性能；

8、综合理化性能优异：高抗张强度、高伸长率、具有优异的裂缝追随性能，优异的耐磨和抗冲击性；

9、机械化喷涂施工，施工方便，效率高，一次施工即可达到设计厚度要求；【适用范围】

1、适用于客运专线桥梁混凝土桥面撞墙内侧防水层外露工程；2、适用于各种建筑、水利等防水工程；

3、化工管道、船舶的舱室地板、甲板通道的防水和防腐工程；

4、用于多种环境下的防护衬里、耐磨、耐冲击、防滑地坪等；

5、喷涂层无缝，适用于大面积工程、异型面的防水施工；6、t型产品适合于复杂气候、环境的施工；

7、p型产品仅适合于干燥、温暖环境中的施工，施工时温度宜在15—30℃，相对湿度易在75%以下。

【参考用量】每毫米厚的涂膜，涂料使用量约为：1.2kg/m<sup>2</sup>。

湖北中豫防水工程有限公司集科研、生产、销售及施工于一体，专业生产销售fyt桥面防水涂料、tqf聚氨酯防水涂料、道桥聚合物改性沥青防水涂料、橡胶沥青非固化防水涂料、pb-i防水涂料、rwb-801高聚物改性沥青防水卷材、反应粘结型高分子湿铺防水卷材、聚氯乙烯（pvc）防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、tqf氯化聚乙烯防水卷材等。联系电话：18672393939 公司网址：www.hbzyfs.com