

苏州哈希DR5000型紫外可见分光光度计

产品名称	苏州哈希DR5000型紫外可见分光光度计
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	79474.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

美国哈希(hach)紫外可见分光光度计,便携式高精度分光光度计,cod测定仪,氨氮仪,总磷仪,总氮仪,余氯仪,二氧化氯仪,

bod分析仪,ph仪,电导仪,ldo仪,浊度仪,叶绿素a仪,蓝绿藻仪,重金属分析仪,及现场分析仪,活动期间可赠送哈希试剂:硫酸盐,硬度,cod试剂,氨氮试剂,总磷试剂,总氮试剂,氯化物试剂,六价格试剂,铜试剂,铁试剂,锰试剂,钼试剂,色度等试剂,仪器具有便携,防水、数据记录、大屏幕显示屏、测试快速,操作方便安全,误差小的优点,凡江苏,苏州,连云港,无锡,常州,太仓,昆山,常熟,南京,上海,浙江,湖南,安徽,江西,山东等地可提供现场服务及维护。

紫外可见分光光度计/cod氨氮总磷总氮测定仪/重金属分析仪/ cod测试仪,氨氮分析仪,总磷分析仪,哈希dr5000型紫外可见分光光度计 dr5000型紫外可见分光光度计

是哈希公司最新推出的分光光度计产品

可在紫外及可见光区域进行水样的测定。dr5000具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别自动测定试剂空白自动读取功能大大简化了实验操作过程使测试方法更加简便、快捷。dr5000型紫外可见分光光度计有240多个水质测试方法的应用程序(可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》)该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。使用哈希公司提供的粉枕、安瓿瓶、t.n.t.测试管等不同包装的预制试剂可大大缩短样品分析时间同时提高了测试的准确性和实验室分析人员的工作效率。dr5000型紫外可见分光光度计提供了适用于5种比色池的单比色池适配器、适用于多个比色池的旋转型适配器流通池模块及吸管模块使分析方法更加灵活。

dr5000型紫外可见分光光度计具有数据存储功能可存储2000个实验数据点

数据点信息包括日期、时间、测试结果、样品名称、实验员代号等信息。数据可以通过usb接口连接数据线直接下载至计算机便于数据的存储与管理。技术指标:

波长范围:190~1100 nm

波长精度:±1nm(在200nm~900nm波段内) 波长分辨率:0.1nm 带宽:2nm

波长选择:根据方法自动选择波长 波长校准:自动校准 光度测定范围:±3 abs

杂散光:在220nm > 3.3abs 读数模式:透过率、吸光度与浓度 界面:usb1.1

计算机、打印机、外接键盘接口:usb接口 电源:200-240v 50/60 hz

重量:15.5 kg 操作环境:10~40 90%的相对湿度无冷凝现象 选购附件:

20951-001 厘米玻璃比色池,2个 26244-101 厘米石英比色池 26244-0110 厘米石英比色池

26292-505 厘米玻璃比色池 26292-0110 厘米玻璃比色池 26244-50 5厘米石英比色池

24276-06 10毫升,1英寸圆形比色池,6个 24019-06 25毫升,1英寸圆形比色池,6个

24954-02 10毫升,1英寸方形比色池 a23618 单比色池适配器 a23620

旋转型适配器（可放7个1cm比色池） lzv479

流通池组件lzv485吸管模块，包括1厘米石英比色池及安装组件 lzy42110 厘米样品池适配器

订购指南： dr5000-02 dr 5000型紫外可见分光光度计 1个多功能单比色池适配器、

2个1英寸玻璃比色池、 2个1厘米石英比色池仪器操作手册、