

苏州哈希HQ40d 双路输入多参数数字化分析仪

产品名称	苏州哈希HQ40d 双路输入多参数数字化分析仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	10360.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

供应：美国哈希(hach)紫外可见分光光度计,便携式高精度分光光度计,cod测定仪，氨氮仪，总磷仪，总氮仪，余氯仪，二氧化氯仪，

bod分析仪，ph仪，电导仪，ldo仪，浊度仪，叶绿素a仪，蓝绿藻仪，重金属分析仪,及现场分析仪,活动期间可赠送哈希试剂:硫酸盐，硬度，cod试剂，氨氮试剂，总磷试剂，总氮试剂，氯化物试剂，六价格试剂，铜试剂，铁试剂，锰试剂，钼试剂，色度等试剂，仪器具有便携，防水、数据记录、大屏幕显示屏、测试快速，操作方便安全，误差小的优点，凡江苏，苏州，连云港，无锡，常州，太仓，昆山，常熟,南京，上海，浙江，酸度分析仪、电导分析仪、溶氧仪、一机多用、即插即用、双界面显示、酸度分析仪、电导分析仪、测溶氧仪、哈希hq40d 双路输入多参数数字化分析仪 hq40d双路输入多参数数字化分析仪是一款具有即插即用、双界面显示功能的分析仪，可以适用于任意两个intellical电极。一个分析仪可以测定ph、电导率和ldo，可使用两个不同的电极同时进行测量，可在同一个显示屏上看到两个电极的测量信息，可以将glp/iso数据传输到u盘 或计算机中 可以传输所有的数据记录，也可以传输单个读数。此外，hq40d还具有节省时间、测量经济等优点。 技术指标：量程请参见电极的技术参数

电 源：4aa电池；电池寿命：> 200小时，含ac/dc电源连接显

示：可显示来自1个或2个电极的读数，可同时显示来自两个电极的读数 ph 电极：ph，mv，温度电导率电极：选定的参数，温度修正和温度 ldo电极：溶解氧、压力、温度 数据内存：500组数据 数据存储：校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。 数据传输：可使用usb接口将数据下载到计算机或闪存中。可自动传输送有的数据记录，也可传输测得的读数。 温度修正/补偿：三种模式，分别为关，自动，手动（修正要根据参数进行） 锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式有平均ldo测量读数的功能。

自动识别ph缓冲液：有三种方案可供选择： ph自动识别功能：可识别ph为4，7，10的标准溶液 iupac：1.679，4.005，7.000，10.012，din：1.09，4.65，9.23 防水

性：测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟（ip67）参数指标：电极接口：

2(ph，电导率，o2离子选择性电极) 溶解氧（ldo）量程：.00-20.0mg/l;0-200%、分辨率：0.01或0.1 mg/l;0.1%饱和度、准确度：± 1%量程

ph:量程：0-14、分辨率（可选）：0.1/0.01/0.001、准确度：± 0.002、温度补偿：自动、

orp：量程：± 1500mv、分辨率：0.1mv、准确度：± 0.1mv、

温度：量程：-10~+110、分辨率：0.1、准确度：±0.3、

离子浓度 (ise) :纳量程：取决于ise电极、分辨率 (可选) : 0.1/0.01/0.001、准确度：±0.1mv、

电导率量程: 0.01 μ s/cm -400ms/cm、准确度: ±0.5% (1 μ s/cm -400ms/cm)、温度补偿:
非线性 (天然水满足din 38404以及en iso 7888)、非线性 (nacl)、线性相关系数【数值】%/ , 无补偿
电阻率：量程: 2.5 cm - 49m cm、准确度: ±0.5%、

tds量程: 0.0-50.0mg/l、准确度: ±0.5 (在量程范围内)、

盐度量程: 0-42 (g/kg, ‰, 无单位)、分辨率: 最高0.01ppt、准确度: ±0.1mg/l, 小于8mg/l时、

自动读数:可以 自动校正: ph: iupac 1.679;4.005;7.000;10.012、din

1.09;4.65;9.23、彩色编码 4, 7, 10 自动识别缓冲液: 电导率: demal

(1d;0.1d;0.01d), molar(0.1m;0.01m;0.001m), nacl

(0.05%;25 μ s/cm;1000 μ s/cm;18ms/cm), 用户自定义; 标准海水 校正点/校正和验证:标准/提醒:

ph最多4个点/电导率1个点/ o2 1个点 分析仪接口:

带防水功能的usb接口, 可用于打印机、电脑、键盘和usb闪存, (除hq40d外, 其它型号需选配)

密码保护:有 数据管理: glp数据管理方式 数据存储: 500个读数; 可以手动或自动存储数据

样品id和操作者id: 阿拉伯数字: 最多12个字符; 12个样品名称以及20个用户名称

自动记录样品序号 (0-999) 测量模式: 手动、间隔、连续; 分析方法可编辑

显示: 背光式图形显示; 240 × 160像素; 自动关机的省电模式; 可显示时间和日期

电源: 115v-250v或4节aa电池 保护等级: ip67 尺寸、重量: 95 × 197 × 36mm (h × w × l), 323g (无电池)

订购信息: 仅hq40d多参数数字化分析仪: hq40d5300000 hq40d双通道输入, 多参数数字化分析仪