

苏州哈希HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪

产品名称	苏州哈希HQ30d 单路输入多参数数字化分析仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	8404.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

供应：美国哈希(hach)紫外可见分光光度计,便携式高精度分光光度计,cod测定仪,氨氮仪,总磷仪,总氮仪,余氯仪,二氧化氯仪, bod分析仪, ph仪, 电导仪, ldo仪, 浊度仪, 叶绿素a仪, 蓝绿藻仪, 重金属分析仪,及现场分析仪,活动期间可赠送哈希试剂:硫酸盐, 硬度, cod试剂, 氨氮试剂, 总磷试剂, 总氮试剂, 氯化物试剂, 六价格试剂, 铜试剂, 铁试剂, 锰试剂, 钼试剂, 色度等试剂, 仪器具有便携, 防水、数据记录、大屏幕显示屏、测试快速, 操作方便安全, 误差小的优点, 凡江苏, 苏州, 连云港, 无锡, 常州, 太仓, 昆山, 常熟, 南京, 上海, 浙江, 酸度分析仪、电导分析仪、溶氧仪、一机多用、即插即用、双界面显示、酸度分析仪、电导分析仪、测溶氧仪、酸度分析仪、电导分析仪、测溶氧仪、无膜电极即插即用、快速测试、酸度分析仪、电导率仪、测溶解氧仪、

哈希hq30d 单路输入多参数数字化分析仪 快速电导率仪ph 溶解氧仪

hq30d单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 intellical电极的分析仪。一个分析仪可以测定ph、电导率和ldo；电极序列号可以自动登记在分析仪中；样品id和操作人员id都能与测量联系起来并存储在记录器中可用于最终追溯；更换测量参数/电极快速、方便 无需重新校准；出厂校准的intellical电极可直接使用；数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告；500个数据记录功能可存储测量结果、校准和检验标准。技术参数：量程请参见电极的技术参数 电源：4aa电池；电池寿命：> 200小时 含ac/dc电源连接 单参数显示：可显示来自1个电极的读数。 ph 电极：ph mv 温度 电导率电极：选定的参数 温度修正和温度ldo电极：溶解氧、压力、温度 数据内存：500组数据 数据存储：校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。数据记录：用户选择间隔 温度修正/补偿：自动 锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式有平均ldo 测量读数的功能。自动识别ph缓冲液：有三种方案可供选择：ph自动识别功能：可识别ph为4 7 10的标准溶液iupac：1.679 4.005 7.000 10.012 din：1.09 4.65 9.23 防水性：测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟(ip67) 技术指标：电极接口: ph, 电导率, o2 溶解氧(ldo) 量程：.00-20.0mg/l;0-200% 分辨率：0.01或0.1 mg/l;0.1%饱和度 准确度：±1%量程 压力补偿：自动 ph: 量程：0-14 分辨率(可选)：0.1/0.01/0.001 准确度：±0.002 温度补偿：自动 orp：量程：±1500mv 分辨率：0.1mv 准确度：±0.1mv 温度 量程：-10~+110 分辨率：0.1 准确度：±0.3 电导率 量程: 0.01 μs/cm -200ms/cm 准确度: ±0.5% (1 μs/cm -200ms/cm) 温度补偿: 非线性(天然水满足din 38404以及en iso 7888) 非线性(nacl), 线性相关系数【数值】%/ , 无补偿 电阻率 量程: 2.5 cm - 49m cm 准确度: ±0.5%

tds 量程: 0.0-50.0mg/l 准确度: ± 0.5 (在量程范围内) 盐度 量程: 0-42 (g/kg, ‰, 无单位) 分辨率:
最高0.01ppt 准确度: ± 0.1 mg/l, 小于8mg/l时 自动读数:可以自动校正: ph: iupac 1.679;4.005;7.000;10.012 din
1.09;4.65;9.23 彩色编码 4, 7, 10 自动识别缓冲液: 电导率: demal (1d;0.1d;0.01d) molar(0.1m;0.01m;0.001m)
nacl (0.05%;25 μ s/cm;1000 μ s/cm;18ms/cm) 用户自定义; 标准海水 校正点/校正和验证:标准/提醒:
ph最多4个点/电导率1个点/ o2 1个点 分析仪接口:
带防水功能的usb接口, 可用于打印机、电脑、键盘和usb闪存 (除hq40d外, 其它型号需选配)
密码保护:有 数据管理: glp数据管理方式 数据存储: 500个读数; 可以手动或自动存储数据
样品id和操作者id: 阿拉伯数字: 最多12个字符; 12个样品名称以及20个用户名称
自动记录样品序号 (0-999) 测量模式: 手动、间隔、连续; 分析方法可编辑
显示: 背光式图形显示; 240 \times 160像素; 自动关机的省电模式; 可显示时间和日期
电源: 115v-250v或4节aa电池 保护等级: ip67 尺寸、重量: 95 \times 197 \times 36mm (h \times w \times l), 323g (无电池)
订购信息: 仅 hq30d多参数数字化分析仪: hq30d53000000 hq30d 单路输入 多参数数字化分析仪
仪器的组成部件: 1. hqd 测定仪 5. ac-dc 电源 (可选配) 1 2. 用户手册 (货号为 hq40d18)
6. 交流电源线 (可选配) 1 3. aa 电池 (4) (货号为 19380 - 04) 7. 直流电源适配器 (可选配) 1
4. usb/dc电源适配器 (可选配) (货号为 58134 - 00)