

气体放电投光照明灯湖北市场报价

产品名称	气体放电投光照明灯湖北市场报价
公司名称	武汉珧明照明电器制造有限公司
价格	7225.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

ntc9220外场强光投光灯

广泛适用于广场、体育场、高尔夫球场、大型建筑物、货场、码头等场所作投光照明。

一 性能:

采用超大功率高强度气体放电灯作光源，显色指数高(> 90)，符合国际奥委会对体育场馆的设计标准，达到彩色电视转播的技术条件和要求。

优化设计的反光镜系统，无眩光，能有效避免人员产生不适和疲劳感。

采用优质钢化玻璃和精确的配光设计，提高光效利用率，功率因数 0.9，节能效果好，并能有效的防紫外线照射。

灯具设有呼吸装置，能够平衡灯具内外的压力，有效降低灯体内的温度，从而提高整个灯具的使用寿命。

采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，防水、防腐能力强。

采用支架式安装，可水平、垂直、吊装,操作简单方便，并带有投射角度指针，方便调整照射角度。

人性化的后开盖设计，更换灯泡快捷方便。

二 使用：

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置、投射角度，然后按灯具到380v电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。
- 2、打开镇流器箱端盖，旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧

螺母引入到镇流器箱内部接线端子处，按I1线、I2线、地线连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器箱端盖。

3、按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器箱安装好。

4、最后把三芯电缆线的另一端按要求接通380v电源。

5、更换灯泡时，用内六角扳手拧开两个后盖，卸下灯座上固定灯泡的两个螺钉，抽出坏灯泡，将新灯泡插入灯座并拧紧固定螺钉，再用上述办法将后盖盖紧。

三 注意：

1、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象；透明件及外壳温度较高，不得触摸，以避免烫伤。

2、灯具只能完整的带有保护屏使用。

3、使用时灯具距离被照物体最短距离为9米，以免发生火灾。

4、灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。

5、更换光源时不可触摸光源的石英玻璃部分，只能接触光源的瓷柄，以免造成光源表面的变质，影响透光率。如果光源表面已有污浊，用工业酒精清洗。

6、更换光源应在灯具冷却并切断电源后由专业人员进行。

四 技术参数:

功率:2000w

额定电压:380vac 50hz

光源类型: mh气体放电灯

外壳防护:ip65

最小安装高度:3m

外形尺寸:636 × 561 × 285mm

总重量:21kg

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。