

苯乙烯除味剂遮味剂

产品名称	苯乙烯除味剂遮味剂
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

产品详情

化学品 遮味剂—遮去异味·散发芳香 现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>)独家代理美国高科技产品,水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂(又叫除味剂和去味剂)。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和性和优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味,长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性,容易为人所接受,从而改善了产品在消费者心中的形象,提升产品的档次,并达到最佳理想的开盖效果。产品用量少(0.03%-0.05%)效果好,是现代化工厂的理想选择。

一. 溶剂型---遮味剂 综述: 溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术,能遮蔽胶粘剂(溶剂型).油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味,如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。基本性质:

外观: 浅色或无色透明的油状液体; 组成: 90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料;

特性: 与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。产品简介: 型号 适应溶剂

适合体系 特别推荐 wo - 8008 苯类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

wo - 7007 苯类.酮类.烷类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶 wo - 8600 苯类.酮类.醛类 油漆.油墨.粘合剂类. 酮类.醛类 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯 鞋胶等 wo - 8030 苯类.煤油.煤焦油

油漆.油墨.粘合剂 空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印刷油墨及胶粘剂 wo - 8072 醋酸乙酯/丁酯

油漆.油墨.粘合剂醋酸 乙酯/丁酯 油墨用复合胶.油漆空调用粘合剂 wo - 8080 苯类.酮类.醇类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二. 水.油通用型--遮味剂 综述: 水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶,它采用高效分

散剂与遮味剂、天然香料的有机互化,通过物理化学的细微作用,可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味,它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家,广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质: 外观: 浅黄色或白色透明液体 组

成: 80%的遮味剂,10%的改性香料和10%的高效分散剂。特

性: 具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性,优异的分散、稳定性。产品介绍: 型号

针对物质 适用体系 特别推荐 fb—8018 醛、醋/苯、纯丙本系

水性漆、水性胶、水性油墨 水性木材胶、水性工业漆 fb—8038 残留苯乙烯、氨/胺味

水性漆、水性胶、水性油墨 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂 fb—8181 丙烯酸丁酯类体系

水性漆、水性胶、水性油墨 水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶 fb--8108

残留苯乙烯、氨/胺味 水性漆、水性胶、水性油墨 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 添加量：
一般添加量为0.

03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

三.水性--遮味剂 综述：rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂

特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品 产品介绍： 型号 溶解

性 适用范围 效果 rh—126 水性 苯丙体系、氨/胺、醇类等

去味、释香 rh—108 水性 纯丙体系、氨/胺等 去味、释香 rh—188 水性

醋丙、叔丙、纯丙体系、氨/胺等 去味、释香 rh—818 水性 苯丙体系、醋丙、氨/胺、醛等

去味、释香 使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。 添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。) 注意事项：本产品应在相溶体系中使用。 遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号 包装(kg) 价格(元/kg) 含税价(元/kg) wo—8008

25 240 260 wo—8072 25

260 280 wo—8600 25 290 320

wo—7007 25 250 270 wo—8080

25 360 390 wo—8030 25

260 280 水.油通用型价格

fb—8018 25 210 230 fb—8038

25 210 230 fb—8108 25 210

230 fb—8181 25 210 230

水性遮味剂价格 rh—126 25 130 140 rh—108

25 130 140 rh—188 25

130 140 rh—818 25 130 140

汇款帐号 户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐

号：01090303200120105100304 银行卡号 农行卡 622848 0010719 321613 户名 刘佑军

建行卡 436742 0011220 086266 户名 刘佑军 交行卡 622260 0910053 775738

户名 刘佑军 工行卡 622200 0200124 850371 户名 刘佑军 地址：

北京宣武区马连道南街6号 联系人：刘佑军 电话：010-52693830

52693831 手机：13301269298 电子邮箱：liu19652216@sina.com

网 址：www.lkxtg.com 废橡胶生产地砖(提供设备和技术，包销产品)

.项目开发背景：废旧橡胶是害又是宝，它既不能长期堆放，又不能焚烧，焚烧污染环境，它有许多优良的性能，是人类宝贵的再生资源，在国外有“黑色黄金”的美称，各国政府都在积极的支持将其开发利用，变废为宝,其发展前景相当看好。在中国废旧橡胶的综合利用已受到中央的高度重视，国务院在2006年颁布了《国函(2006)5号文件；按照《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；国家发改委、国家环保部、科技部、商务部、国家统计局联合下发了《关于组织开展循环经济试点(第一批)工作的通知》，通知中重点提到了抓好废旧轮胎、废旧塑料等废旧物质回收和循环利用，积极引导环保产业的发展，2011年11月15日，国务院为推进“十二五”期间环境保护事业的科学发展，加快资源节约型，环境友好型社会建设，《国发(2011)42号》下发《国家环境保护“十二五”规划》。2011年经国务院批准，决定对农林剩余物资源综合利用产品增值税收政策进行调整完善，并增加部分资源综合利用产品及劳务适应增值税优惠政策。2012年9月5日，科技部以国科发计《2012》911号文件发布《关于组织申报2013年国家星火计划重点新产品计划、软科学研究计划和科技惠民计划等计划项目的通知》，其中废旧轮胎再利用又被列入资源再生利用中。大力发展废橡胶综合利用产业是我国的一项长期发展战略，废旧橡胶综合利用已经成为国家支持的重点，与其它资源综合利用产业一样，是保障我国资源，能源安全和改善的重要措施.在“十二五”时期，我国出台了更加优惠的政策，在环保产业中将投资3万亿资金，来改善我国目前环境污染问题，首先受惠的就包括废旧橡胶综合利用行业，消除黑色污染是我国环保产业的发

展目标。利用废旧橡胶生产彩色弹性地砖，该技术的成功推广应用，将为我国废旧资源再生利用开辟新的途径，也解决了我国环保领域的一大难题，本中心研究开发的废橡胶地板砖技术已获得国家专利。

二.项目优势：本项目是利用报废的轮胎、胶管、胶鞋、胶带及所有橡胶制品的边角废料为原料，在常温下加工成一定规格的胶粉，胶粒或胶丝，橡胶地砖是有两层不同密度的材料在粘结剂的作用下经过模具热压固化定型而成。彩色面层采用细胶粉经特殊工艺着色，底层则采用粗胶粉或胶丝制成。1.利用废旧橡胶生产各种橡胶地砖，属废物综合利用，环保项目，政策优惠，政府支持，符合国家环保产业政策，可申请政府补贴。2.地砖在生产过程中无噪音，无二次污染，无三废排放，对社会，对环境保护贡献巨大，是二十一世纪的朝阳产业。3.地砖具有独特性的优异性能；产品品种多.规格多，应用范围（领域）广，国内外现有市场和潜在市场需求量巨大。

4.地砖项目属于投资小，无风险，见效快，效益好，投资回报率高的新兴产业（新技术产业）。

三.产品特点：该产品克服了各种硬质地面和地砖的缺点，能使使用者在行走和活动时始终处于安全舒适的生理和心理状态。脚感舒适、身心放松，用本产品铺设的运动场地，不仅能更好地发挥竞技者的技能，还能将跳跃和器械运动等可能对人体造成的伤害降到最低限度，在老年和少儿活动场所铺设该产品，能对老人和儿童的安全起到良好的保护效果，其最大特点是：

- 1、规格多样，颜色丰富，表面色彩和谐美观，有舒适的视觉效果。
- 2、易铺装.施工方便，不需胶粘剂、色彩可随意组合调整。
- 3、质地柔软、弹性好.防滑防震、绝缘、抗静电、安全防护性能良好。
- 4、坚固厚实，具有良好的抗压，抗冲击性能、隔热、隔音、吸音性能好。
- 5、具有一定的保健功能，柔软的弹性可消除行走时的疲劳，温暖的防寒性可击退烦人的潮气和寒冷。6、疏水性好，室外铺设的地砖，雨停后即可使用。不积水、即使潮湿的情况下使用，也能获得最好的摩擦系数，不会打滑。7、清洗方便，湿拖把擦洗、干吸、水刷、水洗均可。
- 8、无毒无味、对人体无刺激性,不生霉、不遭虫蛀。9、耐温性好，在-35度/60度条件下均可正常使用。
- 10、耐候性好，具有良好的抗氧化、抗紫外线性能，能承受露天条件下长期日晒雨淋。适合各种环境条件下使用。

四.应用范围：

该产品所具有的一系列独特的性能，在特定使用范围内是其他任何材料所不能代取的。

- 1、学校、幼儿园、托儿所活动场地、游乐园、儿童运动场地。
 - 2、老年活动中心、敬老院走廊、家庭浴室、卫生间、阳台等场地。
 - 3、游泳池岸边、洗浴中心、桑拿浴室、家庭淋浴间和过道。
 - 4、娱乐场所、舞台、康体中心、健身房、练功房、舞蹈房.跆拳道和摔跤训练场馆。
 - 5、车站、码头、机场、甲板、办公室、写字楼、宾馆走廊.住宅小区露天活动场地。
 - 6、人行道、地下通道,过街天桥等防滑路面。
 - 7.公园健身器械场地，特色文化体育广场，喷水池周围，体育训练、比赛场馆及各种训练场馆。
 - 8、发电厂，配电室，实验室，会议室，仪器室，电脑室，图书馆，医院，养老院等等，用途十分广泛。
- 五.生产设备与场地：该产品采用模具经热压固化一次成型.接产方可根据自己的实际情况自行抉择生产方式。两种生产设备：一种是采用废旧轮胎粉碎机，自己粉碎轮胎胶粉；另一种是采用成型机，外购胶粉生产。1、废旧轮胎粉碎机1.9万，分为3组组成。包括2台磨粉机和1台粉碎机，每小时产胶粒0.8吨。2、成型设备：为了在投产过程中减少初期投资，原料可全部外购，胶粉.胶粒可购买废旧轮胎翻新厂、橡胶厂、胶粉厂、回收公司的原料，待生产达到一定规模后再生产胶粉..设备投资48000元.外购胶粉5-8目1400元/吨，15—20目1700元/吨，日产地砖120-180平米，生产车间60-80平米，电源380v，10-20kw，工人3-4人。其中1.5厘米厚36元/m²，2.0厘米—2.5厘米厚45元—56元/m²，薄厚规格颜色任意调配。

六.经济效益分析：以生产500×500×20mm规格地砖为例，综合成本45元/平米，出厂价79元/平米，年产3.6-5.4万平米，年产值284.4万元，年利润122.4万元。七.服务内容：诚招联营生产合作商，提供技术和设备,包销产品,大力扶持个人创业。专利技术转让费，个人5.8万元，单位7.8万元，港澳地区5.8万美元，海外地区8.8万美元。后续服务 强大的品牌支持、强大的技术支持，强大的媒体支持；

阿里巴巴优质供应商,百度.谷歌.搜狐等强大的网络宣传；

知名品牌“鸣仁”商标无偿使用；统一品牌销售； 提供国家知识产权局专利证书；

提供整套生产技术料及工艺流程； 提供多品种产品图纸； 现场指导，

在工厂培训合格技术员1—2人； 包销产品、提供当地产品订购订单； 提供原材料购买渠道；

提供该技术更新换代产品；长期的后续服务。技术咨询电话：13701227848

010-52693831程工(<http://www.lkxtg.com>) 无三苯环保喷胶技术 一、技术的应用领域前景分析：

目前，市场上销售的喷胶大都含有三苯（苯、甲苯、二甲苯）类有毒或者高毒性溶剂，在产品使用过

程中都会不同程度地对工人身体健康造成危害，而且严重污染环境。 由北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）研制的本项目所生产喷胶，无三苯、绿色环保，符合国家有关规定。 二、产品描述： 1、主要成份：合成橡胶、树脂、环保溶剂：适量，助剂：适量。

2、技术参数： 粘合时间：1-5分钟；粘度： $\text{map} \cdot \text{s}$ ： 110 ± 20 ；固含量： $\%$ ： 30 ± 5 ；耐热性：65—70 10分钟无弹开现象；剥离强度： kn/m ：1.0；密度 0.85 ± 0.02 容器量。

3、主要特点、用途：（1）、本品为无三苯喷胶，操作性好，喷涂无飞丝，接着力强，耐热、耐水性佳，外观为淡黄色液体，无气味，保质期长。

（2）、广泛用于沙发、屏风、玩具、箱包、软体办公家具等制造行业。

是沙发厂必备的消耗品。本品适用于海绵、皮革、木材、布、纸、塑料等材质之大面积喷涂接着。

4、标准：产品的各项技术指标均达到国家标准gb19340-2003标准和企业标准q/gkl 001-2003。 5、使用方法：

（1）、施工时请将粘剂倒入喷枪罐，喷嘴与物体间距40-50公分。

（2）、在粘合物体两面均匀的喷上一层粘剂，放置1-5分钟加压即可粘合 三、技术特点及服务

（1）、本技术简捷实用，成本低，效果好，科学先进。生产工艺及设备简单方便。

（2）、免费提供：原材料的生产厂家及采购、产品包装等信息，建厂及设备安装等技术指导。

(3).技术转让培训费8000元，现场培训，学会为止。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332