

番茄粉压力喷雾干燥机 喷雾干燥机 无锡现代喷雾干燥

产品名称	番茄粉压力喷雾干燥机 喷雾干燥机 无锡现代喷雾干燥
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

产品详情

小型喷雾干燥机干燥物料的选择

喷头，。

彩色LCD触摸屏参数显示：进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率。

全自动控制：一键式开机，设定喷雾工艺参数后，温度到达预定温度，喷雾干燥机，蠕动泵自行启动，LNB触摸屏上显示运行动画，运行流程清晰显示;关机时只需按停止键，机器自动安全关机皓庄。

手动控制：如需在实验过程对工艺参数进行调整，可方便切换至手动状态，整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)

设有喷咀清洁器(通针)，在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。

关机保护功能：关机时只需按停止键，机器除风机外立即停止运行，皓庄保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。

喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造，LNB使干燥过程在无污染的环境下进行。

内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，卧式压力喷雾干燥机，噪音非常低，小于60db。

二流体喷雾的雾化结构，整机采用不锈钢材料制造，设计紧凑，无需附属设备。

燥温度控制的设计上采用了皓庄实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，加热控温精度 ± 1 。

为了保持样品的纯净，配备了进风口过滤器。

进料量可通过进料蠕动泵调节，最小样品量可达50ml。

干燥后的成品干粉，番茄粉压力喷雾干燥机，其颗粒度较均匀，95%以上的干粉在同一颗粒度范围。

针对黏性物料，设有喷咀清洁器(通针)，在喷咀被堵塞时，会自动清除，通针的频率可自动调整。

的塔壁吹扫装置，物料回收率更高。

7蒸发量太低原因可能是: (1) 整个系统的空气量减少; (2) 热风的进口温度偏低; (3) 设备有漏风现象，有冷风进入干燥室。补救措施为: (1) 检查离心机的转速是否正常; (2) 检查离心机调节阀位置是否正确; (3) 检查空气过滤器及空气加热器管道是否堵塞; (4) 检查电网电压是否正常; (5) 检查电加热器是否正常工作; (6) 检查设备各组件连接是否密封。8离心喷头运转时有杂声或振动主要由于喷头的清洗和保养不当引起的喷盘内附有残留物质或主轴产生弯曲和变形，也可能是离心盘动平衡不好。解决办法; 检查喷雾盘内是否有残存物质，若有应及时清洗; 发现主轴有异常，要进行更换; 对离心盘的动平衡重新调整或更换。

实验型喷雾干燥机机的暖空气是由进口管以适当的喷涂速度，从闪蒸干燥机底部搅动和粉碎干燥室，材料具有强烈的剪切、碰撞和摩擦，强化传热。在烘干机底部的搅拌器的影响下，较大的和更湿的颗粒被机械地破坏了，水分含量较低的颗粒和较小的颗粒尺寸被旋流气流所拾取，鸡肉粉喷雾干燥机，在上升过程中进一步干燥。由于气固流动，固体旋转惯性大于气相，固气两相相对高速，强度两相间的传热，使整机产生强度。

番茄粉压力喷雾干燥机-喷雾干燥机-无锡现代喷雾干燥(查看)由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！