

六安道闸杆 龙驿|安全有保障

产品名称	六安道闸杆 龙驿 安全有保障
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

道闸性能1、特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久.2、特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，3、排除闸杆运行带来的抖动。4、闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。5、特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。6、驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。停车场道闸在停车场系统中扮演着重要的角色，随着停车场智慧化的建设，而道闸也在进行着不断的改造升级，道闸杆，如今市面上出现了很多不同类型的道闸产品，但是总的来说都分为两类，普通道闸和变频道闸；人脸识别通道闸机有效提升了场所安全和通行效率，随着如今人脸识别系统应用越来越广泛，很多办公大楼、火车站等密集的场所均采用人脸识别对比闸机，人脸识别通道闸厂家不仅能快速识别对比出入人员，有效提升了场所安全和通行效率。

人行通道闸机都有什么区别?

- 1、三辊闸：其阻拦体为三辊铝盘，标准杆长为500MM，其每次仅可通行一人，可以单向或者双向通行。但是通行速度一般。
- 2、摆闸：作为一款可以调整通道宽度的闸机，其机箱、阻拦体，都是可以调节的。宽可以通行830MM，两台对开通道宽度可达到1800MM。因此，比较适合在单向或者双向通行控制。
- 3、翼闸：是必须要两台闸机才能组成一个通道的。一般通道宽度都在600MM左右。适用于单向或者双向通行。外形比较美观、大方，通行速度快，红外防夹伤。

4、旋转闸：它的工作方式是十字型旋转，人员进出一人一杆，且通道宽度在600MM左右，安全性比较好，通行速度也较快。

道闸性能

- 1、特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
- 2、特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
- 3、排除闸杆运行带来的抖动。
- 4、闸杆90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
- 5、特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
- 6、驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。三辊闸：三根杆组成，杆长标准50cm，杆的空隙只能容纳一人，适用于单向或双向控制，通行速度一般。三辊闸机普遍用于公共通道简易的劝阻级访问控制。广泛运用于工厂的考勤系统，事业单位的消费系统，小区的门禁管理，景点等场馆的验票系统，建筑工地的掌形系统管理等。

如今每个小区、学校、公司、医院、酒店、图书馆、商业区、机构、旅游景区、娱乐场所、企事业单位等都有自己的停车场系统，而道闸是停车场系统的重要部件，所有车辆的进出都由道闸控制。因此对于道闸的选择十分关键。道闸外壳需要坚固耐用，建议选择厚度2MM以上、型号45#以上的冷轧钢材质外壳，并且采用汽车金属漆工艺喷漆，做到防腐防水防锈。人行通道闸机都有什么区别？

- 1、三辊闸：其阻拦体为三辊铝盘，标准杆长为500MM，其每次仅可通行一人，可以单向或者双向通行。但是通行速度一般。
- 2、摆闸：作为一款可以调整通道宽度的闸机，其机箱、阻拦体，都是可以调节的。宽可以通行830MM，两台对开通道宽度可达到1800MM。因此，比较适合在单向或者双向通行控制。
- 3、翼闸：是必须要两台闸机才能组成一个通道的。一般通道宽度都在600MM左右。适用于单向或者双向通行。外形比较美观、大方，通行速度快，红外防夹伤。
- 4、旋转闸：它的工作方式是十字型旋转，人员进出一人一杆，且通道宽度在600MM左右，安全性比较好，通行速度也较快。

人脸识别通道闸机有效提升了场所安全和通行效率，随着如今人脸识别系统应用越来越广泛，很多办公大楼、火车站等密集的场所均采用人脸识别对比闸机，人脸识别通道闸厂家不仅能快速识别对比出入人员，有效提升了场所安全和通行效率。

六安道闸杆-龙驿|安全有保障由安徽龙驿停车服务有限公司提供。安徽龙驿停车服务有限公司是安徽合肥,门禁考勤器材及系统的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽龙驿领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽龙驿更加美好的未来。

