

咸宁打包机 友联包装上佳之品 半自动打包机

产品名称	咸宁打包机 友联包装上佳之品 半自动打包机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

胶带封箱机

封箱机主要适用于纸箱的封箱包装，即可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用在家用电器纺织、食品，百货，立式废纸打包机，医药化工行业。

封箱能力：标准箱子1000/小时

使用胶：Bopp.

封箱胶带宽度：36，48，60mm

电源:220V，50HZ，180W

· 大封箱尺寸：500X600mm（宽X高）

· 小封箱尺寸：150X90mm

重量：120kg

外形尺寸：1060X860X1600mm

全自动打包机维修方法及常见故障分析

全自动打包机采用全自动化设计，操作使用简单，耐用性，打包功能完善。该创盟打包机是使用捆扎带缠绕产品或包装件，然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器，纸箱压缩打包机，使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面，保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落，同时还应捆扎

整齐美观。

虽然该机耐用性，但随着时间的流逝，机械的磨损，全自动打包机还是会出现一些故障，以下为大家简析一下常见全自动打包机维修方法，半自动打包机，方便大家使用：

卡带处理

当带子卡在滚轮中间，或有异物塞住无法取出时，拆开六角螺帽的垫圈，松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝，咸宁打包机，由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分，所以必须将螺丝转上些；取下连接轴心，将上轮机拿起，取出卡住物。后依以上方式装配复原就可以了，注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。

捆紧后不切带

有很多情况会造成此情况，如：1.松紧调整的太紧；2.打滑片或者打滑皮带有油，必须拆下擦掉油；3.皮带太紧，将皮带传动座往下下调些，或将马达往后调些即可；

YK1650F 自动预拉型缠绕包装机

技术参数：

转台直径 1500mm

包装高度 1800mm

转台高度 85 mm

转台承重 2000 kg

整机重量 600 kg

整机功率 1.35kw

电源电压 220 V（单相）

转盘速度 0~12 转/分

自动拉伸薄膜缠绕机工作原理：

以拉伸膜/缠绕膜为包装材料，应用于托盘/栈板包装，采用缠绕方法将各种规则或不规则的商品进行包装，利用拉伸膜的回缩性和自粘性将货物和托盘束缚成整体，起到固定的作用，因而货物不会发生散包和倒塌现象，对货物还能起到防尘、防潮、防破损作用。

咸宁打包机-友联包装上佳之品-半自动打包机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的包装相关设备等行业积累了大批忠诚的客户。友联包装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

