

矩形阀门井尺寸 昊阳管道 潍坊阀门井尺寸

产品名称	矩形阀门井尺寸 昊阳管道 潍坊阀门井尺寸
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

进入阀门井和检查井的注意事项是什么？

对于地下管道需要安装阀门时，一体化阀门井尺寸，在阀门的位置需要构筑一个可容纳人下去操作阀门的空间，一般就叫作阀门井。对阀门井的构筑要求是至少可以容得下两个人下去，有可以实用工具的空间（这是方便操作和检修阀门）打开井盖，至少晾至6小时，必要时用轴流风机通风30分钟；向井内投放点燃的纸张，检验是否有足量的氧气；井上至少一名监护人（按下井人数制定），没两分钟用语言沟通，确认下井人员安全；下井作业人员严禁蹬踏井内设施，也不准剧烈敲击，防止管道阀门等；监护人要掌握人工呼吸等急救措施；

辽阳一体化钢制阀门井生产的？

菏泽昊阳辽阳一体化钢制阀门井所用材料的化学成分及力学性能符合响应的和国内标准的要求，一体化钢制阀门井参照《室外给水

管道附属构筑物》（05S502）的荷载进行结构设计，

1、阀门井本身不能渗水，必须保证其密封性。

2、给水管道在使用过程中，管道会受到来自不同方面的压力，从而会产生不同程度的抖动或沉降，即要求给水管道与阀门井

的连接方式要可靠，能够适应一定程度的抖动和沉降，而不会使水渗进井室。

3、阀门井井筒与井体、井盖的连接方式要可靠，卧式阀门井尺寸，不能因为大雨或积水就渗水进入井室里。

4、阀门井是埋设于地下的，要承受来自各个方向的不同压力，和不同化学物质的腐蚀和侵害，及要求其承压能力和耐酸碱腐

蚀性要好。

除非特别规定，阀门所用材料的化学成分及力学性能应符合及国内标准的要求。闸阀应为双向流型。除非另有说明，潍坊阀门井尺寸，

阀体连接螺栓的螺纹应依照GB196，GB197或ASMEB1.1标准，所有法兰式阀门应为整体法兰类型。菏泽昊阳钢制阀门井、一体化阀门井、消防井、仪表井、检查井、通讯井等。

菏泽昊阳设备生产钢制阀门井，矩形阀门井尺寸，钢制一体化阀门井，消防井、仪表井、检查井、通讯井排污阀井、电缆井以及由补偿器和阀门、减压阀与消火栓的组的组合井等产品，产品广泛应用于市政、自来水、石油化工、电力、消防、冶金、燃气、城建、海绵城市建设、暖通及环保等行业。

阀门井是为便于检修和更换输水阀门用的竖井。设置在输水阀门处输水廊道顶部，其大小要便于阀门从井中取出检修或更换，便于检修人员下井进行检修。输水阀门除大修时须将阀门吊出外，一般的止水及阀门吊耳、支承等零部件的检修和折换均在井内进行。在井内设置检修平台及阀门的定位、锁定等设备，以确保检修操作安全可行。检修平台的高程和尺寸，根据检修工作的具体要求及起吊设备允许提升高度等因素综合考虑确定。

矩形阀门井尺寸-昊阳管道(在线咨询)-潍坊阀门井尺寸由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司是山东 菏泽 ,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昊阳管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昊阳管道更加美好的未来。