

镀锌除尘骨架

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 镀锌除尘骨架 |
| 公司名称 | 沧州普惠机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州 |
| 联系电话 | 0317-5669967 |

产品详情

除尘骨架的质量与使用效果直接影响到布袋除尘器的除尘效率。除尘骨架是布袋除尘器中的配件之一，应用在化工、冶金、建材、钢铁、水泥、火力发电等行业除尘器中,用于支撑除尘滤袋防止塌陷有利于粉尘的分布，提高除尘效率。根据使用环境要求不同，除尘器骨架可分为镀锌骨架、喷塑骨架、有机硅骨架，以满足不同的使用要求。

镀锌除尘骨架

采用冷镀锌也叫电镀锌，利用电解设备将除尘骨架经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，连接电解设备的负极，在管件的对面放置锌板，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在除尘骨架上沉积一层锌。经镀锌处理的除尘骨架外观光滑、无锌瘤、毛刺，呈银白色或彩色，具有一定的耐酸、耐碱性是目前最常用的一种除尘骨架。

有机硅除尘骨架

使用温度可在280 左右的工矿环境使用，瞬间使用温度可达300 。在一些特定环境可代替不锈钢除尘骨架，降低企业的制造成本。有机硅除尘骨架的制作和喷塑除尘骨架的制作流程一样，只是在烘干过程中比喷塑除尘骨架的温度和时间要高，在除尘器骨架表面喷涂的粉末为有机硅粉。有机硅粉在自然环境下的使用寿命可达几十年，经有机硅处理的除尘骨架具有优良的耐热性和耐低温外，还具有优异的拒水性，可延长除尘骨架的使用寿命，带来有机硅特有的优异性能。

喷塑除尘器骨架

是将焊接好的除尘骨架进行酸洗与磷化后，将油污、锈迹、灰尘等清洗干净，在除尘骨架的外表面形成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。将除尘骨架利用电晕放电现象使塑粉吸附在工件表面形成一定厚度的粉末涂层，然后经过180~220 的烘烤,使塑粉熔化黏附在除尘骨架表面，形成一层保护层延长骨架的耐温性与使用寿命。

详细资料来自沧州普惠除尘设备网：<http://www.hbcchb.com/>，服务热线0317转5669967