

珠海p5室内全彩led显示屏

产品名称	珠海p5室内全彩led显示屏
公司名称	深圳华裕光电有限公司
价格	.00/m ²
规格参数	
公司地址	深圳福永凤凰第一工业区
联系电话	0755-61163123-82 13714133964

产品详情

p5室内全彩led显示屏：p5室内全彩led显示屏价格

????????????

?p5?????led???5?????????led????????p5??led??????????

????????????????????????

?????:13714133964 qq1714288937 ???

深圳集led光电产品研发、生产、销售、工程、售后于一体的高科技企业，总部及生产基地位于中国高新技术最密集的宝安区。公司秉承以客户需求为导向，以客户利益和满意度为目标的宗旨，致力于为客户提供最专业的led显示屏、led亮化、led照明工程解决方案。聚集了一大批具有led应用产品研究开发经验、生产管理经验、工程实施服务经验的专业人才，拥有约2000多平米的超洁净无尘防静电厂房，多条全自动生产线以及先进的生产设备和完善的检测仪器，是深圳知名led显示屏生产厂商之一。公司产品广泛运用于银行、证券、学校、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、商场、码头、人才市场、体育馆、博物馆、城市亮化、酒吧娱乐，户外照明等行业，成立以来已在全国积累了大型工程案例数千例，产品与工程质量及售后服务得到客户的广泛肯定和好评。欢迎你的选择，共创美丽事业。

p5室内全彩led显示屏通过美国fcc。欧盟rohs，ce认证。p5全彩led显示屏技术指标：

(供参考，实际情况根据客户要求制定)

像素密度： 40000/m²

模组尺寸： 160*160

led封装： smd3528

模组分辨率： 32*32

模组数量/箱体：25 (5*5)

箱体尺寸： 800*800

箱体分辨率： 160*160

白平衡亮度： 1300/m²

水平/垂直 视角 120/120

亮度调节： 亮度感应自动调节：1-100级可调

控制距离： 国标网线100米（无中继），多膜光纤 500米，单膜光纤 10公里

使用寿命： 100000h

平均无故时间： 5000h

防护等级： ip31

驱动方式： 1/16扫 恒流驱动

工作环境温度： -20 至+60

工作湿度： 35%-85%

灰度/颜色： 16bit,10.7亿色

换帧频率： 60hz

刷新频率： 180-2000hz

支持高刷新率，视系统配置而定，可通过软件根据需要灵活设置，推荐为帧频的整倍数。

模块拼缝精度： 1mm

整屏平整度： 1mm

盲点率： 万分之三

最佳可视距离 5米

控制方式： 同步控制

适用环境： 室内

p5室内全彩led显示屏安装售后维护：产品免费保修两年，保修期内免费维护。
保修期满后，维护只收取零部件费用。无法使用等故障，36小时内上门服务。热情期待你的光临。

p5室内全彩led显示屏价格/报价