

华青电阻远传压力表1.6级

产品名称	华青电阻远传压力表1.6级
公司名称	青岛华青自动化仪表有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省青岛平度市南村镇华青路1号
联系电话	86-53283396878 13370856565

产品详情

华青电阻远传压力表1.6级的用途和特点：

ytz—150电阻远传压力表 / 电阻远传压力表适用于测量液体、蒸气和气体等介质的压力。可以实现集中检测和远距离控制。此外，本仪表并能就地指示压力，以便于现场工作检查。

产品详细信息

青岛华青电阻远传压力表详细说明规格参数 类型：远传压力表 联接型式：m20x1.5 型号：ytz-150 精度等级：1.6 品牌：华青 环境温度：85（ ） 加工定制：是 公称直径：150（mm） 测量范围：0-60（mpa） ytz—150电阻远传压力表 / 电阻远传压力表适用于测量液体、蒸气和气体等介质的压力。可以实现集中检测和远距离控制。此外，本仪表并能就地指示压力，以便于现场工作检查。 resistance transmission pressure gauge is suitable for measuring the pressure of medium of liquid , gas and steam . it can realize the concentrative check and distant control . furthermore , it can show the pressure on the spot so that the inspection can be done on site . 主要技术指标 main technical parameter: 精确度等级：1.6级 发送器起始电阻值：3~20 发送器满度电阻值：340~400 发送器接线端 外加电压不大于6v precision grade : 1.6 initial resistance of the transmitter full resistance of the transmitter external voltage imparted to the end of the transmitter is not more than 6v. 滑线电阻式发送器接线图 connecting diagram of the slide—wire resistance transmitter 总电阻 full resistance 起始电阻 Initial resistance i 使用环境条件：-40~60 ，相对湿度不大于85%，且振动和被测（控）介质的急剧脉动应对仪表正常工作无明显影响。 temperature effect : if the working temperature shifts away from 20 ± 5 , error is not more than 0.4% / 10 . working environment condition : - 40 ~ 60 relative moisture ≤ 85% , there is no obvious effect on the instrument for the vibration from environment and the sharp pulse of the measured medium . 与二次仪表 xmy - 10 压力数字显示仪及 xmy - 12 压力数字显示控制仪配套的接线图。 connecting diagram of the manometer with the secondary instrument of xmy - 10 , xmy - 12 pressure value display control device are shown

below. ytz-150 输出插座output jack xmy-10压力数字显示仪 xmy-10 pressure value display equipment ytz-150
输出插座output jack 上限upper limit 下限 lower limit xmt-12 压力数字显示控制仪 xmt - 12 pressure value
display control equipment 测量范围 scale range 型号 model 测量范围scale range ytz-100 ytz-150 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16;
0 ~ 0.25; 0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1; 0 ~ 1.6; 0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; 0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 60; 0 ~ 100 ytz-100 ytz-150
-0.1 ~ 0; -0.1 ~ 0.06; -0.1 ~ 0.15; -0.1 ~ 0.3; -0.1 ~ 0.5; -0.1 ~ 0.9; -0.1 ~ 1.5; -0.1 ~ 2.4
注：远传压力表系列还生产：耐振型、不锈钢型、氨用型、电接点型、隔膜型。 note:the resistance
transmission pressure gauge series includes shock-proof type,s.s type,ammonia type,electric contact type and
diaphragm type