

水星 MR804 高性能 有线4口 宽带路由器

产品名称	水星 MR804 高性能 有线4口 宽带路由器
公司名称	陈龙龙（个人）
价格	30.00/台
规格参数	品牌:水星网络 型号:MR804
公司地址	中国 广东 韶关市浚江区 十里亭大街
联系电话	13 4205 76052 15022332213

产品详情

品牌 水星网络 型号 MR804

· 主要特性

遵循ieee 802.3、ieee 802.3u标准

支持tcp/ip、pppoe、dhcp、icmp、nat、snmp协议

提供1个10/100m自适应以太网（wan）接口，可接xdsl/cable/以太网

提供4个10/100m自适应以太网（lan）接口，与内部局域网连接

支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）

内建dhcp服务器，同时可进行静态地址分配

内建防火墙，支持域名过滤和mac地址过滤

支持静态路由

支持vpn pass-through

支持虚拟服务器、dmz主机

支持通用即插即用（upnp），符合upnp标准的数据可顺利通过

可以有针对地开放指定计算机的上网权限

具有按需连接、自动断线功能

支持mac地址修改与克隆

提供系统安全日志功能

支持远程和web管理，全中文配置界面，配备简易安装向导（wizard）

提供手动复位按钮

外置电源适配器，结构美观大方

· 技术指标

支持的标准和协议		ieee 802.3、ieee 802.3u、ieee 802.3x、tcp/ip、dhcp、icmp、nat、pppoe、snmp
端口	lan口	4个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
	wan口	1个10/100m自适应rj45端口（auto mdi/mdix）
网络介质		10base-t：3类或3类以上utp100base-tx：5类utp
led指示	端口状态指示灯	1~4（lan口）、wan
	系统状态指示灯	m1、m2
外形尺寸（l x w x h）		124mm x 95mm x 28mm
使用环境		工作温度：0oc 到 40oc；存储温度：-40oc 到 70oc工作湿度：10% 到 90% rh不凝结；存储湿度：5% 到 90% rh不凝结
电源及功耗		外置电源适配器输出：9v~50hz 0.8a功耗：最大3.1w

东晟ckt828（a）

¥ 17.00

20个起

东晟酷冷2718

¥ 40.00

20个起

东晟ckt-300

¥ 20.00

20个起

东晟714 (带hub)

¥ 20.00

20个起

东晟ckt-600 (用于14-15)

¥ 45.00

20个起

东晟ckt-201(用于12-10寸)

¥ 32.00

20个起

东晟ckt-s

¥ 25.00

20个起

东晟ckt-13hk(10寸)

¥ 10.00

20个起

东晟ckt-13l(9寸)

¥ 10.00

20个起

东晟ckt-12l

¥ 12.00

20个起

东晟ckt-11hk

¥ 14.00

20个起

东晟ckt-10hk

¥ 19.00

20个起

东晟ckt-10

¥ 14.00

20个起

东晟ckt-07l

¥ 14.00

20个起

东晟ckt-05hk

¥ 25.00

20个起

东晟ckt-04hk

¥ 18.00