

# 吉林复合材料拍门生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 吉林复合材料拍门生产厂家             |
| 公司名称 | 新河县河畔水利机械厂               |
| 价格   | 2500.00/件                |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>噪音:小<br>适用介质:水 |
| 公司地址 | 新河县安家庄村                  |
| 联系电话 | 0319-4761867 13932976896 |

## 产品详情

尊敬的客户：

我们是吉林复合材料拍门生产厂家，专业生产高质量的、和。我们的产品价格为2500.00元/件，拥有以下优势：

1. 噪音小：我们的拍门采用复合材料结构，具有良好的隔音效果，可以有效减少环境噪音的干扰。
2. 加工定制：根据客户的要求，我们提供定制化的生产服务，可以根据实际需求调整尺寸和材质。
3. 工作压力常压：我们的拍门适用于常压工作环境，无需额外的压力设备，安装更加方便。
4. 设备自重轻：采用轻质材料生产的拍门，设备自重轻，安装更加简单，节省人力和时间成本。
5. 密封形式硬密封型：我们的拍门采用硬密封型设计，密封性能优异，能够有效防止介质泄漏。
6. 适用介质水：我们的拍门适用于水介质，广泛用于污水处理、给水设备等领域。

我们的复合材料拍门在工业和民用领域都有着广泛的应用。在污水处理厂中，我们的拍门能够实现流体的控制和调节；在给水设备中，我们的拍门能够确保供水的安全和稳定。我们的产品不仅具有可靠的性能，还具有良好的耐久性和使用寿命。

除了以上优势，我们还提供以下服务：

1. 快速响应：我们会在收到客户的询价后尽快给出详细的报价和产品信息。
2. 技术支持：我们拥有一支专业的技术团队，可以为客户提供技术咨询和解决方案。
3. 售后服务：我们承诺对产品质量负责，如果在使用过程中遇到任何问题，我们将及时解决。

感谢您对我们吉林复合材料拍门生产厂家的关注。我们将一如既往地坚持质量第一、客户至上的原则，为您提供优质的产品和满意的服务。如果想了解更多关于我们产品的信息，请随时与我们联系。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍

门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。