

甘肃扬场机450宽2.2米周长抛粮带抛粮机麻坑带扬场机耐磨输送带

产品名称	甘肃扬场机450宽2.2米周长抛粮带抛粮机麻坑带扬场机耐磨输送带
公司名称	卫辉市新升机械加工有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新乡市金文机械 型号:45公分宽50公分宽 材质:橡胶尼龙线材质
公司地址	河南省新乡市卫辉市卫辉市柳庄乡王彦士屯村108号(注册地址)
联系电话	13419871061

产品详情

新乡市金文机械加工生产各种规格型号抛粮带，尼龙线材质，更耐磨，寿命长，现货。甘肃扬场机450宽2.2米周长抛粮带抛粮机麻坑带扬场机耐磨输送带

抛粮带结构：

抛粮带整芯难燃输送带是由尼龙（或涤纶）长丝与棉纤维纺织成整芯，经浸渍糊塑化而成；粮食输送带为全塑型整芯输送带，用于倾角16度以下干燥条件的物料输送。粮食输送带是在整芯难燃带的基础上加贴橡胶覆盖面经硫化而成；粮食输送带为橡胶面整芯输送带，用于倾角20°以下潮湿有水物料输送。

抛粮带产品分类：

- 1.普通粮食输送带表面保护层而成。
- 2.粮食输送带体上、下加覆以橡胶为主体材料的覆盖胶，并经模压而成。结构特点和用途
- 3 粮食输送带具有优异的阻燃和导静电性能，完全满足MT - 914的各项要求，尤其适合煤矿井下易燃场合的物料输送。带体纵向采用高强度、低延伸优质聚酯长丝，横向采用高强度，模具适中的尼龙长丝，具有强度高、伸长小、带体轻、带体不脱层、抗冲击、抗撕裂、带体成槽性好等优点。
- 4 适用于输送倾角不大于16度的干燥条件。PVG型可用于输送倾角20度以下的潮湿的场合。

5 以橡胶为主体材料的盖胶，使其在PVG型的基础上，进一步改善了胶带的成槽性，表面抗湿滑性、耐低温性能、覆盖胶的拉升性能和耐磨性能等。因此，不仅可提高输送倾角，还较大幅度的延长了胶带的使用寿命。