

唐山篮球场悬浮地板,成品块状,磨砂面层

产品名称	唐山篮球场悬浮地板,成品块状,磨砂面层
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	厚度:1.2厘米 尺寸:25*25厘米 质保:5年
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

- 1)地板安装的地面要求平整、坚固;
- 2)地面伸缩缝高低落差在2毫米内，超出以上范围须进行地面处理;
- 3)地面平整度应在2米直尺任意旋转落差小于5毫米，超出以上范围须进行地面处理。

2、地板安装：

- 1)先对场地进行;
- 2)针对、处理后的地面进行场地测量，并确定安装位置及安装点，以场地左上角为安装起点，地板A角(子扣相接的角)做为场地左上角顶点一次从左向右，将地板的字母扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好;
- 3)封边安装：封边分为子扣封边与母扣封边，将封边字母和连接方式分别在地板周边与地板对应安装，安装方式及要求与地板安装一致。
- 4)扣角安装：在场地的每个角分别安装1个扣角。

3、地板安装注意事项：

- 1)地面不达标时，进行地面处理;
- 2)安装时地板子扣与母扣要对齐，以免损坏地板;
- 3)安装时需要在场地边缘预留十公分热胀空间;
- 4)如果地面是不规则的形状，则需要根据地面情况进行现场切割地板块，以达到安装要求。