

# 耐碱橡胶接头gycxgs

产品名称	耐碱橡胶接头gycxgs
公司名称	巩义市诚信新技术供水设备厂
价格	145.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇商业街
联系电话	0371-64018568 13523091716

## 产品详情

橡胶接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。

特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点：优质橡胶接头

减少震动、降噪、轻巧。用途：

与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。安装说明：

1、橡胶软接头在安装时严禁超位移极限安装。2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时，橡胶接头的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力，否则应该安装防拉脱装置，以防止工作时受压拉脱。3、管道必须有固定支撑或固定托架，固定托架的力必须大于轴向力。垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架，以防止工作受压后拉脱。4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧，以防局部泄露。

5、安装时应远离热源，严禁使用不符合本产品要求的介质。应用范围：由于可曲挠橡胶软接头有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。连接方式：

一般有丝扣连接、法兰连接、卡箍连接等等。橡胶软接头材质：橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。橡胶软接头具体分类有：kxt型可曲挠合成橡胶软接头，kst-f型可曲挠双球体橡胶软接头，kst-l型可曲挠双球体丝连橡胶软接头，kyt型弹力管道减震器（异径接头），kst-l型风机盘管橡胶软接头，jxd型橡胶隔振垫，kwt型可曲挠合成橡胶弯头，使用介质耐油橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，耐海水橡胶接头，耐腐蚀橡胶接头，内部耐油，外部耐高温橡胶接头，耐负压橡胶接头 橡胶球体材质 橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。