

远距离监控重载可见光热成像双目网络一体化云台摄像机

产品名称	远距离监控重载可见光热成像双目网络一体化云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	108600.00/台
规格参数	可见光焦距:16.7-1000mm（支持按需定制） 热成像焦距:20-100mm(支持按需定制) 重量:约22kg
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 （注册地址）
联系电话	15361058411

产品详情

产品介绍：

热成像夜视监控云台摄像机，适用大范围监控。可广泛使用平安城市、大型厂区、智能交通、机场港口、油田油库、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等监控等场所。

产品特点：

- 1.高灵敏度
- 2.智能高温预警功能，多档阈值可调，高效检测
- 3.控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。
- 4.IP67防护，室外防水、防腐蚀，防护能力强
- 5.轻载云台、速度高、重量轻
- 6.电动调焦，方便快捷。
- 7.支持3D定位功能，画框放大
- 8.嵌入式智能分析，支持区域移动侦测、越界、进入/离开区域侦测

9.角度回传：支持实时角度回传或查询角度回传功能

10.整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠

11.支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描

12.内置智能温控、智能除雾，并提供雨刷功能，满足全天候应用

13.ACG自动增益调节、3D降噪、IDE图像细节增强

14.支持定制智能PTZ自动跟踪

技术参数：

型号

LTP60x16.7A6-W

可见光传感器

传感器类型

1/1.8 逐行扫描CMOS 传感器

焦距

16.7 ~ 1000mm

倍率

60X

像素

200万像素

分辨率

1920*1080@25fps/30fps

光圈范围

F3.5 ~ F16

透雾模式

光学透雾/电子透雾

日夜转模式

ICR红外滤片式

自动聚焦

自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦

最低照度

彩色:0.001Lux;黑白:0.001Lux;

水平视场角

20° 51 ' ~ 0° 22 '

垂直视场角

15° 54 ' ~ 0° 17 '

对角视场角

25° 30 ' ~ 0° 28 '

背光补偿

支持, 可选择区域

数字降噪

2D/3D

变倍速度

大约5s(光学, 广角-望远)

图像处理

图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马

强光抑制

支持

曝光模式

自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

视频格式

H.265 / H.264/MJPEG

行为分析

越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等

热成像传感器

传感器类型

氧化钒红外微测辐射热计

焦距

100mm

分辨率/像元间距

640x512/12 μ m

灵敏度

50mK@25 ,F#1.0

帧频

50Hz

响应波段

8 ~ 14 μ m

调节

电动/手动

自动聚焦

电动镜头支持自动聚焦

数字变倍

1-8倍连续变倍

网络图像分辨率

720x576

模拟图像分辨率

720x576

主码流图像帧率

25fps:720x576

子码流图像帧率

25fps:352x288

调色板

支持(18种)调色板可选

图像处理

数字滤波降噪，数字细节增强，非均匀性校正

图像镜像

左右/上下/对角线

高温预警

相对于背景环境的差温报警功能，支持最大温度点、最小温度点、中心点标示

区域测温

支持

报警框标记

支持(最多5个)

报警反应时间

0.2s

视频格式

H.265 / H.264

云台性能

水平范围

360°连续

水平速度

0.1 ~ 60° /S

垂直范围

-75° ~ +40°

垂直速度

0.1 ~ 30 ° /S

定位精度

0.1 °

巡航扫描

支持

预置位

支持255个预置位

自动巡航

支持且支持焦距与云台转速速度匹配

通讯接口

RS485+RS232+RJ45网口

通讯协议

PELCO-D

通信波特率

2400/4800/9600/19200bps

断电记忆

支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态

守望功能

可设置1个预置位或一条巡航线路或1条自动扫描线路

角度回传

支持查询角度回传功能/或选配实时角度回传

智能雨刮

远程智能控制

一般规范

电源

DC24V/AC24V ± 10%/6.0A

功耗

100W

工作环境温度

-40 ~ 60

工作环境湿度

0 ~ 95% (无冷凝)

重量 (KG)

22

出线方式

侧出线/下端出线可选

安装方式

柱装、壁装、角装

工作温度

-40 ~ +70 , 耐低温

防护等级

IP67, 内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护