RST可调式滚轮架

产品名称	RST可调式滚轮架
公司名称	镇江锐思特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江丹阳市埤城镇建埤路
联系电话	0511-86975758 18012817908

产品详情

型号model			rstl20	rstl40	rstl60	rstl80	rstl100	rstl120	rstl150	rstl200
载重 capacity(loading			20t	40t	60t	80t	100t	120t	150t	200t
工件直径范围(mm) workpieces daimeter rangd			500-3800	600-4500	750-5000	850-6000	1000-7000	1000-7500	1100-8000	1100-9500
橡胶轮（mm) rubber roller			¢ 350*120	¢ 400*120	¢ 450*354	¢ 500*354	¢ 500*120	¢ 500*120	¢ 500*120	¢ 500*120

聚氨脂轮（mm) pu wheel specification				¢ 450*200-				- ¢ 520*356				¢ 520*534
滚轮线速度（min) roller drive motor	100-1000/min											
滚轮驱动马达 roller drive motor	0,75kw	1.1kw	1.5kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw	2*4kw	2*5.5kw	2*7
输入电压 incoming supply	380/400/415v-3p-50hz or 440/460/480v-3p-60hz											
控制电压 control voltage	24vdc											
控制线长 control means	6m											
滚轮驱动控制 roller drive control	变频无极调速stepless via inverter											

颜色 color	ral3003 red(可选optional)

可选项：1、手动台车 2、电动台车 3、滚轮中心扩展 4、手动丝杆调中心 5、电动丝杆调中心 6、脚踏

8、多台同步联动 9、与焊接机联动控制 10、高端伺服或闭环驱动 11、机械或自动防窜装

optional:1、manual travelcar 2、motorised travelcar 3、c-c adjustable 4、manual leadscrew roller adjust

5、motorised leadscrew roller adjustable 6、foot switch 7、wireless control 8、synchronised control

9、interfaced with welding control 10、closed loop or servo control 11、mechanical or automatic anti-creep