

RST可调式滚轮架

产品名称	RST可调式滚轮架
公司名称	镇江锐思特自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江丹阳市埤城镇建埤路
联系电话	0511-86975758 18012817908

产品详情

型号model			rstl20	rstl40	rstl60	rstl80	rstl100	rstl120	rstl150	rstl200
载重 capacity(loading)			20t	40t	60t	80t	100t	120t	150t	200t
工件直径范围(mm) workpieces diameter rangd			500-3800	600-4500	750-5000	850-6000	1000-7000	1000-7500	1100-8000	1100-9500
橡胶轮 (mm) rubber roller			φ 350*120	φ 400*120	φ 450*354	φ 500*354	φ 500*120	φ 500*120	φ 500*120	φ 500*120

聚氨酯轮 (mm) pu wheel sp ecification			ϕ 450*200-				- ϕ 520*356				ϕ 520*534		
滚轮线速 度 (min) roller drive motor	100-1000/min												
滚轮驱动 马达 roller drive motor	0,75k w	1.1k w	1.5k w	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw	2*4kw	2*5.5kw	2*7.5kw	
输入电压 incoming supply	380/400/415v-3p-50hz or 440/460/480v-3p-60hz												
控制电压 control voltage	24vdc												
控制线长 control means	6m												
滚轮驱动 控制 roller drive control	变频无极调速stepless via inverter												

颜色

ral3003 red(可选optional)

color

可选项：1 手动台车 2 电动台车 3 滚轮中心扩展 4 手动丝杆调中心 5 电动丝杆调中心 6 脚踏

8 多台同步联动 9 与焊机联动控制 10 高端伺服或闭环驱动 11 机械或自动防窜装

optional:1 manual travelcar 2 motorised travelcar 3 c-c adjustable 4 manual leadscrew roller adjust

5 motorised leadscrew roller adjustable 6 foot switch 7 wireless control 8 synchronised control

9 interfaced with welding control 10 closed loop or servo control 11 mechanical or automatic anti-creep