

直螺纹接头攻丝机

产品名称	直螺纹接头攻丝机
公司名称	上海鼎锐钢筋工程技术有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路1398号
联系电话	86-02139565668 13801840664

产品详情

一、性能

dgs--40型套筒专用攻丝机，能使螺纹套筒攻丝一次成型，其螺纹精度优于jg163--2004规定的6h精度要求，并且能实现按所需的直径和长度一次攻牙成型。本机采用外给切削液装置，其冷却液和润滑效果较佳，加工一种规格的套筒，只需调换丝锥柄套，便能连续加工大量同规格螺纹套筒，操作程序大为简单，提高了成产效率，本机可根据施工现场工艺需要以及其它需求进行正反丝螺纹和变径螺纹的加工。

dgs--40型套筒专用攻丝机是建筑、工程行业钢筋直螺纹套筒连接的专用设备，主要用于混凝土结构中 ϕ (16--40)mm的hrb335、hrb400级钢筋直滚螺纹套筒连接，也可用于机械行业中标准件或非标准件螺母的攻丝加工。具有操作简单、施工方便、加工速度快、无污染、节约耗能等优点。套筒质量可达到jg107--2003《钢筋机械连接通用技术规程》中i级的标准，是建筑业和工程领域中应用最广泛和最受欢迎的套筒攻丝机型。

二、结构（详见附图）

dgs--40型套筒专用攻丝机，摆线针减速机、传动机构、转轴提升机构、减速机、物料夹持装置、物料接放装置。冷却系统、电器控制箱、控制系统等部分组成。

二、技术参数

- 1、主电源：3相交流38.v
- 2、控制电压：交流36v
- 3、水泵电源：3相交流380v 水泵电机60w
- 4、主电机功率：4kw 转速1440r/min
- 5、加工速度：速率220r/min 250r/min 280r/min 320r/min

6、加工套筒规格：&16~40

7、加工套筒内螺纹有效长度大于100mm

8、外型尺寸：1200*1000*25000mm

9、毛重：780kg