

# 中强纹理聚氨酯地坪

产品名称	中强纹理聚氨酯地坪
公司名称	北京君安博奥科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号H007(路庄桥西)
联系电话	010-57194152

## 产品详情

1203、中强纹理聚氨酯地坪 (urt) (2-3.2mm)

### 产品说明：

中强纹理聚氨酯地坪，标称2-3.2毫米，具有优异装饰性外观，彩色，耐磨性和光稳定性的石英撒播地坪系统。这100%个固体份，脂肪族聚氨酯系统创建了一个致密，耐沾污表面，可快速安装时间和低气味。它是由：

快干底漆：双组分，渗透型，耐潮湿，聚氨酯底漆组成。

urt底涂层：双组分，自由流动，无溶剂，聚天冬氨酸树脂和脂肪族异氰酸酯组成的脂肪族聚氨酯。

撒播骨料：鲜艳，石英撒播骨料。

urt保护层：双组分，高性能，抗紫外线，透明，无溶剂，脂肪族，聚天冬氨酸氨基甲酸酯保护层。

### 应用范围：

中强纹理聚氨酯地坪是无缝，装饰性，色彩稳定的地板系统，抗滑性的纹理表面设计适合商业和工业应用。它非常适合使用在研究设施，惩教机构，医院和卫生保健设施，教育设施和各种轻工业区域。

### 基层要求：

中强纹理聚氨酯地坪, 选择正确的底漆，适合应用于混凝土，砖，地砖或木，金属。不建议使用于沥青，胶黏剂，石膏基产品或油漆表面。涂装底漆和覆盖物前这些必须先通过机械方式去除，露出基层。

### 施工方案；

- 1、 基层处理；无尘打磨。
- 2、 底漆涂装；快干聚氨酯底漆。
- 3、 底涂层涂装；聚氨酯底涂层（urt），双组分，自由流动，无溶剂，聚天冬氨酸树脂和脂肪族异氰酸酯组成的脂肪族聚氨酯。
- 4、 撒播骨料；彩色石英骨料。固化后，刮扫地板清除所有松散骨料，粒子，然后真空吸尘。
- 5、 保护层涂装；聚天冬氨酸氨基甲酸乙酯保护层（urt）混合后应用。适用橡胶刮板和使用普通绒毛辊滚压。欲获得中等纹理，需聚天冬氨酸氨基甲酸乙酯保护层以第一层相同的方式涂装第二层。

**物理特性:**

抗拉强度	4800psi（底漆）	(astm d-638)
	6000psi（保护层）	
硬度	60	(astm d-2240, shore d)
耐冲击性	>160 in./lbs.	(astm d-2794)
耐磨性	0.1 gm（最大损失量）	(astm d-4060, cs-17)
滑动阻力指数（湿）	1.0	(astm f-1679纹理的标准 1)
摩擦系数（干）	1.0	(astm f-1679纹理的标准 1)
可燃性	1级	(astm e-648)
固化速度	3-4小时的步行交通	(77 ° f/25 ° c)
	12小时的正常运作	