

清洁球设备，清洁球机械设备，清洁球机械

产品名称	清洁球设备，清洁球机械设备，清洁球机械
公司名称	东光县南霞口镇四方机械厂
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	沧州地区东光县南霞口工业区104国道边
联系电话	86-03177668696 18631766019

产品详情

清洁球设备分为输送装置、锻压装置、成型装置、计量装置、调速装置、断丝装置及电器部分等。

设备技术参数：

规格：1500*800*900 (mm)

额定电压：220v或380v

功率：1.1kw、1.5kw、2.2kw

整机重量：390kg—480kg

二、本清洁球设备的设计优势：

1：主要配件：

压轮：采用进口合多金粉高密度压轮，寿命在15年以上。普通压轮是40#钢材，寿命不到2年。压制效果明显不一样。

压轮部件的设计：该零件是一个组装件，主要零件构成为压轮、压轮轴、立柱、方块等，该零件的设计主要考虑的是压轮的固定以及两个压轮之间压力的调节，同时压轮材质的选择也是关键。清洁球设备的压轮一天要经过20小时的连续工作，不断的把0.13-0.2毫米的镀锌钢丝压成0.03的扁丝，压轮表面很容易磨损，而一旦表面有划痕，会造成经常断丝的故障。普通材质制造的压轮需要定期的拆卸上磨床磨表面。

2：特殊配件：

胶轮：采用高密度数控精密胶轮，轮与轮对辊受力精准，耐磨度是普通的25倍，普通橡胶轮压力不匀，不紧，容易变形锁机，不能长期使用，经常更换。

3：重要配件：

刀片：采用进口合金钢刀片，锋利使用寿命长，配套连续切割，普通刀片刀口易卷，时时准备更换，以致经常死机，锁机。

4：钢丝球的传动：

普通机械采用的是电磁铁传动，我司首先使用了气动，稳定性大大超前。

5：电器：

采用名牌电器，配比使用值稳定，硬件耐用，质量好！普通电器毛病多，不能正常生产。经常维修影响大。

6：电路：

采用国标数据板，高运转，低消耗。普通电路不规范，数据值不稳定，容易发热烧坏电器。

7：机柜材质：

我司使用国标冷轧板机柜，电烤漆防腐锈，全面维护主机内件。普通机柜使用的是热轧板普通漆，成本低，容易变形锈化。

8：自动流程：

本清洁球设备自动化生产，性能稳定，使用寿命长，一人可管理5台设备，功效高。

9：出球：

引进先进技术，设备出丝均匀，卷丝有序，可出需要的各类圆球和扁球。

10：变频电机：

使用变频电机，彻底解决单相220v不能正常生产的缺陷，本清洁球机器全自动生产流程让操作一步到位。