

进口气动三通调节|气动三通合流调节阀

产品名称	进口气动三通调节 气动三通合流调节阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	55.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口气动三通调节|气动三通合流调节阀|气动三通分流调节阀|,冷热交换三通调节阀

概述

关键词：进口气动三通调节阀,气动三通合流调节阀,气动三通分流调节阀,热交换,冷热交换三通调节阀,一进二出调节阀,两进一出调节阀进口气动三通调节阀—美国威盾vton，由vttj型直行程气动执行机构和直通单座阀两部分组成。以单项交流220v电源为动力，接受0~10或ma或4~20ma直流信号，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。分为气动三通分流调节阀，气动三通合流调节阀，广泛应用于热交换系统。

三通阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口，并采用阀芯侧面导向。应用于比例调节或旁路调节，尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节，一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用，占据空间体积小，节省安装管道及费用。 气动三通调节阀阀体

型 式：直通铸造球型阀

公称通径：合流阀：25~300mm、分流阀：80~300mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

法兰标准：ansi b16.5 jb/t79.1-94~79.2-94等

材 料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上 阀 盖：标准型-17~+230 、 散热型+230~+450 、 波纹管密封-40~+350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

气动三通调节阀阀内组件

阀芯型式：薄壁圆筒型阀芯

流量特性：抛物线特性和线性特性

材 料：不锈钢（1cr18ni19ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

气动三通调节阀执行机构

型 式：气动执行机构

电 源：220v或380v

输入信号：4-20ma或0-10v · dc

输出信号：4-20ma · dc

气动三通调节阀作用型式

分电关式(b)或电开式(k)阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息，欢迎联系授权一级代理商：深圳名阀进出口贸易有限公司

电话：0755-29172950 0755-33165099 手机：13760336133 联系人：黄工

<http://www.fm669.com>