

美国威利·卡特XR大型驾驶式洗地机

产品名称	美国威利·卡特XR大型驾驶式洗地机
公司名称	威卓环境工程（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢3704室
联系电话	86-02137010546-809 18646347063

产品详情

100%美国原装进口，双真空吸水马达,强大的吸力，采用高性能的加厚型旋模聚乙烯水箱，不锈钢金属机身，坚固耐用，防湿防水。符合人体工程学设计，视野更开阔，操作更便利。

加厚旋模聚乙烯水箱，坚固耐用，保用10年

led操作面板，具有故障代码显示功能

分离式挡板保护装置，避免泡沫进入真空马达，延长马达使用寿命

超大型透明的污水箱盖使操作者可轻易的了解污水箱内的状况

行业内独有的污水箱不锈钢垃圾回收滤网，避免垃圾进入污水箱底部

可调节角度的方向盘，使操作更符合人体工程学

高容量的电瓶，可长时间持续工作

新型易拆卸防护罩可直接触及刷盘

重型钢结构的保护框架+无痕橡胶轮胎业内使机器在清洗过程中不留痕迹

滚刷机器在清洗同时具有预扫功能，可选配双扫地边刷，达到良好的扫洗一体功能。

触摸按钮即可以轻松调节5级洗地压力模式，应对不同地面

可选配sudtm 清洁液自动配比系统，可以准确的配比清洁液最佳使用剂量

水箱预警系统，当水箱内的水达到一定高度就会预警

设备参数

特点	盘刷	滚刷
洗地型号	45d	46c
清洁宽度	45 ” (1143mm)	46 ” (1168mm)
吸水扒宽度	60 ” (1520mm)	60 ” (1520mm)
工作效率 (每小时)		
理论最大面积	9700 m2	9900 m2
实际工作效率	7200 m2	7350 m2
洗地系统		
标配刷子马达(功率/转速)	(2) 1103 watts /270 rpm	(2) 1103 watts/ 750 rpm
洗地压力 (5级)	0-159 kg可调	0-159 kg可调
清水系统		
清水箱容量	257 liters	257 liters
清水流速	0-6 liters/min	0-6 liters/min
回收系统		
污水箱容量	257 liters	257 liters

除雾室	10 liters	10 liters
真空马达功率 (3级)	1180 watts	1180 watts
真空马达真空高度	1720 mm/140 cfm	1720 mm/140 cfm
电瓶系统		
系统电压	36 volts	36 volts
电瓶容量 (标配)	325 ah	325 ah
电瓶容量 (选配)	420 ah	420 ah
电瓶可持续工作时间	6 hours	6 hours
常规系统		
尺寸长*宽*高	1753*914*1422mm	1753*914*1422mm
重量 (含电瓶)	884 kg	884 kg
重量 (不含电瓶)	558kg	558kg
前进速度	0-6.4km/h	0-6.4km/h
倒挡速度	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h
噪音 (操作员所听到的)	71 dba	71 dba