

美国威利·卡特EDGE-510小型洗地吸干机

产品名称	美国威利·卡特EDGE-510小型洗地吸干机
公司名称	威卓环境工程（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢3704室
联系电话	86-02137010546-809 18646347063

产品详情

100%美国原装进口，设计简单，行业独创的方形机头设计可以无障碍清洁墙根和墙角。比圆形刷垫清洁效果更卓越。开放式水箱设计，易于清理，预防细菌滋生。

方形机头设计可轻易清洗传统洗地机难以触及的货架底部和墙根墙角

独一无二的机头水平仪，可轻易调节机头与地面的水平度

后翻式的机身设计，便于维修保养

标配的驱动马达和升降马达，可轻松操作

全开放式污水箱设计，可有效的避免管路堵塞及细菌滋生

透明的污水箱盖使操作者可轻易的了解污水箱内的状况

分离式挡板，避免清洁液泡沫进入真空马达

行业内独有的污水箱不锈钢垃圾回收滤网，避免垃圾进入污水箱底部

加厚旋模聚乙烯水箱，坚固耐用，保用10年

可选配不同种类的垫子，用于不同地面的清洗、起蜡、翻新处理。无需化学药剂，环保，高效，安全

可选配的机头工具架，满足不同工作环境需要

可选配的清洗水枪，扩大了清洗范围

可选配加压板，增加洗地压力

设备参数

洗地型号	20-方垫
清洁宽度	20-edge:(510mm)
吸水扒宽度	40 " (1020mm)
工作效率 (每小时)	
理论最大面积	2200m ²
实际工作效率	1100 m ²
洗地系统	
刷子马达(功率/转速)	559 watts/ 200 rpm
洗地压力	0-68 kg
清水系统	
清水箱容量	38 liters
清水流速	0-1.9 liters/min
回收系统	

污水箱容量	38 liters
除雾室	5 liters
真空马达功率 (3级)	560 watts
真空马达真空高度	1780 cm / 21 cfm
电瓶系统	
系统电压	24 v
电瓶容量 (标配)	85ah
电瓶容量 (选配)	130ah
电瓶可持续工作时间	3 hours
尺寸长*宽*高	1020 *460 *970 mm
常规系统	
重量 (不含电瓶)	69 kg
重量 (含电瓶)	144 kg
前进速度	0-4.2 km/h
倒档速度	0-2.4 km/h
噪音 (操作员所听到的)	67 dba