

## 软化去离子水设备 软化水

产品名称	软化去离子水设备 软化水
公司名称	广州奥深水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区同和街同泰路广州白云山塑料厂大楼自编205（仅作办公用途）
联系电话	86-02037356818 13710655972

## 产品详情

水中钙镁离子的存在是造成水在加热或汽化过程中结垢的主要原因。通过离子交换，让硬水流经树脂层后钙镁离子与树脂中的钠离子交换达到出水软化的作用。公司根据国内外客户的需求，利用世界上先进的软化水多路控制阀，为用户提供连续运行的全自动软化水设备。<http://www.gz-aoshen.com/products/products210.htm>

设备特点：1 .

自动化程度高：设备在正常情况下无须专人值守，只需定期加盐；2 .

运行成本低：较传统设备而言，水耗、盐耗、电耗均较低；3 . 占地面积小：结构紧凑，布局合理；4 .

安全可靠：大部分型号即使在断电情况下仍可通过手动方式进行工作，从而保证设备的安全运行；5 .

出水水质稳定：设备以流量或时间来控制运行终点并作一定预留从而保证在整个运行过程中的出水水质；6 . 操作简便：采用傻瓜型操作方式，即使无此方面的专业知识也可完成设备操作。

技术参数：1 . 工作压力：0.15 ~ 0.6mpa 2 . 工作温度：5 ~ 50 3 . 电源：220v/50hz 4 .

产水量：1 ~ 105m<sup>3</sup>/日·台（套） 5 . 阀体材质：高强度塑料或铜合金；6 .

容器材质：缠绕玻璃钢或不锈钢（防腐处理） 7 . 控制方式：时间型或流量型；8 .

再生方式：体内顺流再生；9 . 出水硬度：0.03mmol/l（原水硬度 8 mmol/l时） 10 .

安装条件：不需单独设备基础，一般平地的水泥地面即可。