

# 景区厕所污水处理装置报价

产品名称	景区厕所污水处理装置报价
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 景区厕所污水处理装置报价

#### 一、景区厕所污水处理装置报价——设备介绍

景区厕所污水处理设备包括调节池，高强电化学反应器，淹没式厌氧反应器，MBR反应器和电化学反应器。旅游景区厕所废水首\*\*入调节釜，再由调节釜泵入高强电化学反应器在强电流高电压下反应150秒，分解废水中高浓度的氮和COD;再进入淹没式厌氧反应器停留4小时，然后进入MBR反应器停留2小时，经过厌氧和好氧的生化反应，进一步去除废水中污染物;\*后进入电化学反应器弱电流低电压下反应30秒，对水中的病菌等微生物进行灭活。

二、景区厕所污水处理装置报价——工艺详解1、SBR法：由于人工管理繁琐未予推广。此法集进水、曝气、沉淀、出水在一座池子中完成，常由四个或三个池子构成一组，轮流运转，一池一池地间歇运行，故称序批式活性污泥法。现在又开发出一些连续进水连续出水的改良性SBR工艺，如ICEAS法、CASS法、IDEA法等。这种一体化工艺的特点是工艺简单，由于只有一个反应池，不需二沉池、回流污泥及设备，一般情况下不设调节池，多数情况下可省去初沉池，故节省占地和投资，耐冲击负荷且运行方式灵活，可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态，实现除磷脱氮的目的。但因每个池子都需要设曝气和输配水系统，采用汲水器及控制系统，间歇排水水头损失大，池容的利用率不理想，因此，一般来说并不太适用于大规模的城市污水处理厂,并且此种工艺同时脱氮除磷时操作复杂，维护要求高，运行队自动控制依赖性强，且池体容积较大，成本较高。

2、A/A/O法(Anaerobic—Anoxic—Oxic)优点：（1）该工艺为较简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间，总产占地面积少于其它的工艺。（2）在厌氧的好氧交替运行条件下，丝状菌得不到大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般均小于100。（3）污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效。（

4) 运行中勿需投药，两个A段只用轻缓搅拌，以不啻溶解氧浓度，运行费低。

### 三、景区厕所污水处理装置报价——适应范围

该设备不仅可以广泛应用于各大类医疗污水，还可处理养殖污水、生活污水、屠宰污水、印染污水等相类似的污水，只有当水质达标后，才能安全排放，避免造成环境污染而带来的后果。