

山特ups 3C10-20K 城堡系列塔式

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山特ups 3C10-20K 城堡系列塔式 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:3C10-20K 产地:内蒙 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

应用场景

存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office
办公终端、中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心、精密仪器设备等

输入功因高达0.99

3/1 15/20KVA支持三相PFC, 输入THDI< 5%

1%输出电压精度, 0.1%输出频率精度, 1%并联均流

电池节数可调

16/18/20节电池可调 (适用于15K/20K)

方便的获得更长的放电时间或者更低的系统成本

方便通过电池获利

充电电流可调

充电电流标配4A

可扩展至8A, 可以支持更长的放电时间, 支持更大电池

输入拓扑可调

既可支持三相输入，也可支持单相输入

| | |
|-------------------|---------------|
| 产品型号 | 3C10KS |
| 额定功率 | 10KVA/9KW |
| 输入输出模式 | 单进单出& |
| 电气特性 | |
| 产品拓扑 | 在线式双转 |
| 输入电压 | 380V/220V |
| 输入电压范围 | 120V-275V |
| 输入功因 | >0.95(三相转 |
| 输出电压/输出失真度 | 220V/230V/ |
| 输入频率范围 | 40Hz-70Hz, |
| 效率 | >93.5% (在 |
| 过载能力 | 105%-125% |
| 并机 | 最大并机3台 |
| 电池电压 | 192V |
| 充电电流 | 4A |
| 电气连接 | |
| 输入 | 端子台 |
| 输出 | 端子台 |
| 显示和通讯 | |
| 显示 | 中文LCD |
| 通讯端口 | RS232 |
| 可扩展插槽 | 选配, 可扩 |
| 软件 | Winpower |
| 运行环境, 技术规范和标准 | |
| 运行环境温度 | 0 to 40 |
| 噪声 | 50dB |
| 安规 | IEC/EN 620 |
| EMC | IEC/EN 620 |
| 认证 | TLC, 节能认 |
| 尺寸 W × D × H / 重量 | |
| UPS 尺寸 (mm) | 212 x 500 x 4 |
| UPS 重量(kg)1 | 16.9 |
| 客户服务和支持 | |
| 保固 | 3年 |